

宜宾竹地板 宣城宏宇竹业 竹地板批发

产品名称	宜宾竹地板 宣城宏宇竹业 竹地板批发
公司名称	宣城宏宇竹业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县蔡村镇小康村
联系电话	18119911806 18119911806

产品详情

户外重竹地板生产细节流程

户外重竹地板生产细节流程

户外重竹地板的广泛使用，其他的生产工作流程严格、细致、有条不紊。下面宏宇竹业公司小编为大家简单介绍一下相关细节流程。

原竹选材&锯毛竹

从原材上标准做起质量把控，对竹径，竹长，竹肉、生长年限，生长环境设定一系列的标准，从产品原材做出一次的甄选。

锯竹是对产品本身长度的控制，整体多预留8公分（如做18*140*1860的成品，需1940的竹胚长度）

原竹选材&锯毛竹

圆竹需要破成竹片，而竹片的宽窄直接影响竹节的长短

在碾丝环节主要在与是否把竹肉疏解透彻，在保持竹子本身的特性下疏解越透彻对后期浸胶过程中的吸胶量越大

碳化&一次干燥

疏解完成后先经过蒸汽碳化，采用高温高压密封2.5小时来达到不破坏竹材本有特性而出去竹材内部的水分和糖分，从而让产品在户外性能更优益。

由于蒸汽碳化完成后材料含水非常高，所以还要经过一次干燥，让含水率达到3%个点以下。

浸胶&二次干燥

近乎绝干料进行浸胶，竹地板多少钱，让胶水充分渗透在竹料中；使胶水在竹料中达到一个饱和的状态再进行晾干。

为保证成料在压板之前保持标准的含水率，要进行第二次干燥。

热压成型

做好的成料后进行关键压板，铺装时需要均匀铺装，推进热压机内经过2700吨的油压热压机压成板型。

分板

分板等于粗加工，四边的毛边去掉，竹地板批发，在把板分成固定规格，分好后再做一次精细刨槽。

刨板

四面刨时先把底与面的粗糙层刨平，再进行底槽、面槽、边槽加工，最终加工出未上漆的坯板。

上漆&打包

外观工艺，上漆。为保证环保的理念，成板涂料采用环保水性漆，不仅要保证涂料的附着性，还要保证涂料本身环保无害的。

如何防止高耐竹地板的开裂？

如何防止高耐竹地板的开裂？

高耐竹地板 也称“竹木地板”行业内新兴的一种地板材料。以竹子作为材料，经过裁剪、切片、拉丝、混油、磨具压制、抛光加工而成，以承载性好、不开裂、耐腐蚀、绿色环保等优点在行业内越来越有名。

1、保持室内通风干燥的环境

经常性地保持室内通风，既可以使地板中的化学物质尽量的挥发，排向室外，又可以使室内的潮湿空气与室外的交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下，室内的通风透气更为重要。

2、避免阳光曝晒和雨水淋湿

有些房屋阳光或雨水能直接从窗户进入室内的局部范围，这将对竹材地板产生危害。阳光会加速漆面和胶的老化，还会引起地板的干缩和开裂。雨水淋湿后，竹材吸收水分引起膨胀变形，严重的还会使地板发霉。因此在日常使用中要特别加以注意。

3、避免损坏地板表面

竹材地板的漆面既是地板的装饰层，又是地板的保护层，因此，宜宾竹地板，应避免硬物的撞击，利器

的划伤、金属的摩擦等，化学物品也不能存放在室内。另外，室内家具在搬运，移动时应小心轻放，家具的脚应垫放橡胶皮等。公共场所，应在主要通道上铺盖地毯等。

4、正确的清洁打理

在日常使用过程中，应经常性地清洁地板，保持地面的干净卫生。清洁时，户外竹地板报价，可先用干净的扫帚把灰尘和杂物扫净，然后再用拧干水的抹布人工擦拭，如面积太大时，可将布拖把洗干净，再挂起来滴干水滴，用来拖净地面。切不可用水洗，也不能用湿漉漉的抹布或拖把清理。平时如果有含水物质泼洒在地面时，应立即用干抹布抹干。

以上是宏宇竹业公司小编为大家分享的相关内容

竹地板的优势具有什么？

竹地板冬暖夏凉

竹地板的突出优点是冬暖夏凉。竹子因为导热系数低，自身不生凉放热。特别适合于铺装客厅、卧室、健身房、书房、演播厅、酒店宾馆等地面及墙壁装饰。色差较小是竹材地板的一大特点。

按照色彩划分，竹材地板可分为两种：

一是自然色，色差比木质地板小，具有丰富的竹纹，而且色彩匀称；自然色中又可分为本色和碳化色，本色以清漆处理表面，采用竹子最基本的色彩，亮丽明快；碳化色平和高雅，其实是竹子经过烘焙制成的，在凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。

二是人工上漆色，漆料可调配成各种色彩，不过竹纹已经不太明显；竹材地板的表面处理大多采用清漆、亮光漆、亚光漆和耐磨漆等。

以上是宏宇竹业公司小编为大家介绍的相关内容

宜宾竹地板-宣城宏宇竹业-竹地板批发由宣城宏宇竹业有限公司提供。宣城宏宇竹业有限公司（xchongyu.tz1288.com）有实力，信誉好，在安徽宣城的原材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宣城宏宇竹业和您携手步入辉煌，共创美好未来！