

天津减速机选型 天津减速机 天津嘉诚机电公司

产品名称	天津减速机选型 天津减速机 天津嘉诚机电公司
公司名称	天津嘉诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区22-4-A
联系电话	13820990474

产品详情

新投入运行的减速机出厂

新投入运行的减速机出厂时已注入GB/T5903中的L-CKC100~L-CKC220中极压工业齿轮油，在运转200~300小时后，应进行次换油，在以后的使用中应定期检查油的质量，天津减速机出售，对于混入杂质或变质的油须及时更换。一般情况下，对于长起连续工作的减速机，按运行5000小时或每年一次更换新油，长期停用的减速器在重新运转之前亦应更换新油减速机应加入与原来牌号相同的油，不得与不同牌号的油相混用，牌号相同而粘度不同的油允许混合使用。

减速机轴的原材料需有任何的抗压强度

减速机轴的原材料需有任何的抗压强度，对应力敏感度低；次之应考虑弯曲刚度、耐磨损度、耐蚀性、可工艺性能等规定，天津减速机选型，一起还应考虑到减速机价钱供货等状况。由左右轴的设计方案及测算推测：轴的抗压强度规定较高，塑性变形和延展性规定不错，减速机心部抗压强度规定不高，充分考虑决策选用46钢，历经调质热处理钢的性能参数改进优良。

在我们使用减速机一段时间后，发现其工作效率降低了，原因是设备使用一段时间后产生了一定的污垢，那么内部零件也脱不了干系。污垢附着在零件上会导致零件的运行速度

变慢，天津减速机，从而整个设备的工作效率也变慢了。这个时候就得需要对设备零件进行合理的清洗工作，那么我们要怎么进行呢。

1、卸载减速机上壳体。

该设备有半联轴器的，先拆下半联轴器。拆除固定螺栓，将螺母旋到螺栓上妥善保管，天津减速机哪家好，检查上壳体有无残缺和裂纹。打好装配印记，拆卸轴承端盖。先检查有无漏拆的螺栓和其他异常情况，确认无误后，将上壳体用顶丝顶起，吊起放于备好的垫板上。用塞尺或压铅丝法测量各轴承间隙，每套轴承应多测几点，并做好记录。将减速机内润滑油放净，存入专用油桶。

2、出主动轴、从动轴总成。

在齿轮啮合处打好印记。吊出后各齿轮总成放在干燥的木板上，排放整齐、稳妥，防止碰伤，拆卸各轴轴承和齿轮。

3、用煤油清洗轴承、箱体和齿轮，为后续检查做好准备。

天津减速机选型-天津减速机-天津嘉诚机电公司(查看)由天津嘉诚机电设备有限公司提供。天津嘉诚机电设备有限公司(www.jiachengtj.com)为客户提供“减速机”等业务，公司拥有“嘉诚”等品牌，专注于减速机、变速机等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。