

多参数水质检测仪厂家 奥坤仪表 泰州多参数水质

产品名称	多参数水质检测仪厂家 奥坤仪表 泰州多参数水质
公司名称	江苏奥坤仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区会北路28-72
联系电话	18013551881

产品详情

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

非可充式pH复合电极的特点是维护简单使用方便，因此也得到广泛的应用。但作为实验室pH电极使用时，在长期和连续的使用条件下，液交界处的KCl浓度会减少，影响测试精度。因此非可充式pH复合电极不用时，应浸在电极浸泡液中，这样下次测试时电极性能会很好，而大部分实验室pH电极都不是长期和连续的测试，多参数水质检测仪厂家，因此这种结构对精度的影响是比较小的。而工业pH复合电极由于对测试精度的要求比较低，多参数水质分析仪，所以使用方便就成为主要的选择。

江苏省奥坤仪表盘科技公司是技术专业从业水质检测仪表和水质监测控制器的产品研发、设计方案、生产加工、市场销售和运作维护保养于一体的综合型公司。企业有优1秀的商品技术性、高精密的生产制造及检测仪器，多参数水质在线分析仪，为保证产品品质，重要电子器件都选用进口。AKPH系列产品工业生产免费在线pH/ORP计性能参数检测范围pH：0~14.00pH；ORP：-1999~+1999mV温度（T）0~110.0；分辨率pH：0.01pH；ORP：1mV；T：0.1；基础偏差pH：±0.01pH；ORP：±2mV；T：±0.5 变送输出4-20mA输出或0-20mA输出温度赔偿方法全自动、手动式可转换温度赔偿范畴0~110；可靠性pH：0.02pH/24h；ORP：2mV/24h；汽车继电器输出2组3A240VAC供电系统开关电源220VAC±10%，50±1Hz，泰州多参数水质，输出功率 5W；24VDC，输出功率：1W外观规格96×96×120mm；144×144×117mm安装方法内嵌式安装；打孔规格92×92mm；138×138mm安装方法【商品流通式】【管道式】【沉到式】等；选装作用RS485//RS232通信插口与连接电脑；工作温度-10~45；空气湿度不超90%；除地球磁场外周边无强磁场干挠；

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

人们根据生产与生活的需要，科学地研究生产了许多型号的酸度计：

按测量精度

可分0.2级、0.1级、0.01级或更。

按仪器体积

分为笔式（迷你型）、便携式、台式还有在线连续监控测量的在线式。

多参数水质检测仪厂家-奥坤仪表-泰州多参数水质由江苏奥坤仪表科技有限公司提供。“pH/ORP计.余氯/二氧化氯仪,溶氧仪”就选江苏奥坤仪表科技有限公司（www.aokunyibiao.com），公司位于：无锡市梁溪区会北路28-72，多年来，奥坤仪表坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥坤仪表期待成为您的长期合作伙伴！