

不锈钢螺旋冷却塔喷头 冷却塔喷头 河北祥庆

产品名称	不锈钢螺旋冷却塔喷头 冷却塔喷头 河北祥庆
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

产品详情

冷却塔喷头

产品特点：三溅式喷头用ABS材料制作，材质为ABS一次注塑成型。承插连接，连结牢固，易拆卸，不易堵塞，正常使用条件下，喷头使用寿命长。

设计的锁紧防松装置，可使其与布水管连接牢固，不脱落，可保证配水系统长期安全运行高抗冲、高耐热，不锈钢螺旋冷却塔喷头，耐磨性能优良，尺寸稳定性好

靶式喷嘴材质为PP一次注塑成型。承插连接，连结牢固，易拆卸，不易堵塞，正常使用条件下，喷头使用寿命20年。

喷嘴布水均布，采用交叉布水方法，将热水均匀布洒到填料顶部，无中空现象。具有良好的工作特性和对水质变化的适应性。

冷却塔

低压雾化装置工作压力仅为0.035MPa，比水压自转式雾化装置工作压力0.2MPa低0.17MPa，配套水泵功率大大降低。WGFB塔系统阻力为填料塔的1/2左右，在冷却水量、风机相同时，配套电机功率降至填料塔的60%，三溅式冷却塔喷头，节能效果显著，加之消除了清洗更换填料和布水喷头的费用，运行费用大

大降低。

液体经加压进入喷嘴再呈雾状喷出的称为加压喷嘴;液体由细孔流出,在其周围喷射高速气体使液体呈雾状喷出的称为气流式喷嘴根据喷雾的要求,有各种加压喷嘴:在很窄宽度内喷出液体使之呈膜状,山夹心圆锥喷嘴喷出使液体分散成圆锥面状,由空心圆锥喷嘴喷出使液体呈圆锥蕊状。

无填料喷雾冷却塔采用低压离心雾化装置(喷头压力:0.035MPa)作为冷却元件取[代了传统的填料塔的填料和布水装置,使整塔几乎成为一个空塔,结构大大简化。

碳化硅喷头作为节能耐火材料在卫生陶瓷、日用瓷、电瓷、磁性材料、微晶石、粉末冶金、钢铁热处理等行业的高温窑炉中被广泛应用,冷却塔喷头,由它制成的各种部件也逐渐应用在发电、造纸、石油、化工、机械密封、水泵、表面处理、热交换、选矿、航天等领域。

无填料喷雾冷却塔在取消填料和布水装置后,将雾化装置安装在进风道上方,不锈钢三溅式冷却塔喷头,水的喷射方向与轴流风机抽吸的冷风同向,同时水有上升和下降两个过程,冷却也有顺流冷却和逆流冷却两个过程。

不锈钢螺旋冷却塔喷头-冷却塔喷头-河北祥庆由河北祥庆塑料制品有限公司提供。河北祥庆塑料制品有限公司(www.hbxiaqing.com)为客户提供“冷却塔填料,除雾器,冷却塔喷头,冷却塔配件”等业务,公司拥有“冷却塔填料,除雾器,冷却塔喷头,冷却塔配件”等品牌,专注于环保产品加工等行业。欢迎来电垂询,联系人:马金松。