

化工厂催化燃烧厂家 济宁化工厂催化燃烧 山东泰达

产品名称	化工厂催化燃烧厂家 济宁化工厂催化燃烧 山东泰达
公司名称	山东泰达整染机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号
联系电话	13105341884

产品详情

活性炭吸附脱附催化燃烧

活性炭吸附脱附催化燃烧

这种处理方式所需要辅助燃料比较少，能量消耗比较低，在处理设备设施的所需要的体积较小。活性炭吸附脱附催化燃烧操作简单、安全、净化，非常适合化工、喷漆、绝缘材料、涂装生产等行业的应用。催化燃烧的处理温度一般是根据废气而定，化工厂催化燃烧价格，废气不同在处理温度上面也不一样，温度一般在250 -500 左右。在处理方式上面正常的流程有三个步骤：吸附、脱附、燃烧三步。

活性炭吸附脱附催化燃烧简单点来说都是利用活性炭吸附原理，先让活性炭吸附有机废气，让吸附完废气的活性炭通过高温气流再将其进行脱附。这样就可以使活性炭反复地循环进行吸附和脱附，脱附下来的废气会进行浓缩处理，济宁化工厂催化燃烧，然后进入到催化燃烧室进行分解并释。经过催化燃烧处理之后的废气一部分符合标准排放到大气当中，另一部分回到吸附床上供活性炭脱附使用，活性炭催化燃烧，化工厂催化燃烧厂家，这样可以更好的提供吸附脱附催化的热量，活性炭催化燃烧装置，而且节能环保。

活性炭吸附脱附催化燃烧

活性炭吸附脱附催化燃烧

活性炭吸附脱附是指利用活性炭的多孔性能，吸附工业废气中的污染物的工艺。针对不同的废气成分，选用合适的活性炭。活性炭吸附脱附催化燃烧当吸附达到饱和后将污染物脱附出来，利用催化燃烧技术使工业废气中有机物深度氧化成二氧化碳和水，从而达到净化目的。活性炭吸附脱附催化燃烧吸附脱附净化设备一般由废气收集单元、预处理单元、吸附单元、催化燃烧单元、脱附单元、热量交换单元等组成。

沥青烟气催化燃烧净化装置

在各种沥青基防水材料的生产过程中，需对沥青进行加热、输送并制成满足各种工艺要求的沥青类混合料供生产使用。在此工艺过程中，会产生大量的沥青烟气。烟气中含有多种有机物，包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物，7万风量化工厂催化燃烧，有不少对人身健康有危害作用，沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、等多种多环芳烃类物质”，且大多是致癌和强致癌物质，粒径多在 $0.1\sim 1.0\mu\text{m}$ 之间，的仅 $0.01\mu\text{m}$ ，的约为 $10.0\mu\text{m}$ ，尤其是以3,4-苯并芘为代表的多种致癌物质。其危害人体健康的主要途径是附着在 $8\mu\text{m}$ 以下的飘尘上，通过呼吸道被吸人体内。因此，对沥青烟气进行净化治理，使排放满足大气环境标准，是非常必要的。

处理工艺流程如下：

沥青烟气 净化器A 净化器B 净化器C 净化器D 净化器E 净化器F 高排

化工厂催化燃烧厂家-济宁化工厂催化燃烧-山东泰达(查看)由山东泰达染整机械有限公司提供。山东泰达染整机械有限公司(www.taidaep.com)位于山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东泰达在废气处理设备中享有良好的声誉。山东泰达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东泰达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。