

高低温冲击试验箱品牌 高低温冲击试验箱 昆山科唯美特

产品名称	高低温冲击试验箱品牌 高低温冲击试验箱 昆山科唯美特
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

冷热冲击试验箱是用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性，是装备设计定型的鉴定试验和批产阶段的例行试验中不可缺少的试验，高低温冲击试验箱品牌，在有些情况下也可以用于环境应力筛选试验。

冷热冲击试验箱对试验时间的要求。

- 1、GJB150.5规定了下限1h，即温度稳定时间小于1h，必有要1h；若大于1h，则用该大于1h的时间；
- 2、GB2423.22中给出10min到3h的5个时间等级，同使用表根据冷热冲击试验箱测得的产品温度稳定时间，采用与其相近的时间或可选时间等级，直接采用与其相近的时间作为保持时间；
- 3、810F方法503.4中则不规定具体时间或可选时间等级，直接采用产品达到温度稳定的时间或产品在环境中真实暴露时间。

高低温冲击试验箱分为两厢式与三厢式.其区别如下：

??从箱体结构上来看，两厢式高低温冲击试验箱有两个箱体，高温区，低温区;三厢式高低温冲击试验箱有三个箱体，高温区、低温区、样品区。??从工作方式上来看，两厢式高低温冲击试验箱是试样放在提篮里，通过控制装置，上下调节提篮，使样品达到温度冲击之效果。三厢式高低温冲击试验箱是样品不动，高低温冲击试验箱厂家，通过控制装置打开各个实验区的们来试验，做高温试验时，高温箱门打开，低温箱门关闭，做低温试验时，高低温冲击试验箱，低温箱门打开，高温箱门关闭。根据样品的不同

，客户可以选择适合自己的产品，从价格上来看，三厢式高低温冲击试验箱价位高于两箱式。

有很多客户购买了冷热冲击试验箱都会遇到一些常见的问题，比如高温报警，或者超压报警等等小问题，那么一般遇到冷热冲击试验箱高温报警的主要原因是什么呢？主要是因为实验室的温度过高，而设备中的压缩机有超温保护的功能，高低温冷热冲击试验箱，其目的就是为了保护冷热冲击试验箱的质量，也是为了提醒实验室温度需要保持在常温状态下进行使用，并还需要实验室通风良好，这样可以延长设备的使用寿命。

高低温冲击试验箱品牌-高低温冲击试验箱-昆山科唯美特由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司（www.kevimeter.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！