

阳角配件 江苏姑苏净化科技 阳角配件厂家

产品名称	阳角配件 江苏姑苏净化科技 阳角配件厂家
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

产品详情

移动式空气自净器

移动式空气自净器外壳全部采用冷轧板钢板烤漆，由风机、初效过滤网、送风静压箱、过滤器和均流板组成。且带有风速可调器，可根据实际情况进行风速调动。净化级别出风口可达千级。

在工作台面可达到万级洁净级别（1ft³空气中 0.5um颗粒约在1万颗左右）。

该空气自净器单元下部设有移动脚轮，可按要求移动到所需位置后固定，使用灵活方便，采用可变风量风机系统，多档调速，阳角配件哪家好，逐档选用，保证局部工作区风速始终处于理想状态。

人机交流系统

为了方便空调系统的控制及监控，阳角配件，在控制室配制触摸屏连接到PLC上，组建成了人机交流系统，通过人机界面可以对整个通风系统的运行状态和工艺参数进行人工调整控制，还可以实时监测变频器的输出频率、风量风速等数据的变化。在生产过程中有特殊要求时能够做到及时调整或者切换到人工控制模式。

净化设备是指能够吸附、分解或转化各种空气污染源、空气污染物【室内生物性污染。主要包括xi菌、zhen菌、霉菌、病毒、尘螨、花粉、宠物皮屑、生物体有机成分等），有效提高空气清洁度的产品，目前以清除室内空气污染的家用和工业净化设备为主。中建南方是家专业的净化设备生产研发企业。

风淋室验收检测标准包括哪几部分

3.噪声

被测风淋室门前中心水平向外1000mm，阳角配件厂家，高度距地面1500mm处测量。

噪声值应符合相关要求。

4 照度

每隔500mm设置一个测量点。与内壁距离小于150mm时，阳角配件价格，不再设置。

被测空气吹淋室置于正常工作条件下，用照度计在高度距地面800mm处检测各测量点。被测风淋室的照度为各测量点照度的算术平均值

5 压差

在吹淋室外安装压差表，将其测管通过能密封的孔置于吹淋室内距地面1m高，距内壁不小于20cm处。关好吹淋室的门，启动吹淋室的风机。15秒钟后测量室内外压差。重复测量三次。

阳角配件-江苏姑苏净化科技-阳角配件厂家由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司（www.gusu88.com）是一家从事“净化设备,空调设备,不锈钢设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“净化设备,空调设备,不锈钢设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使姑苏净化在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！