

# 小型热泵烘干机 热泵烘干机 佛山格芬环保设备

产品名称	小型热泵烘干机 热泵烘干机 佛山格芬环保设备
公司名称	佛山市格芬环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东佛山市南海区丹灶镇国家生态工业园金玉路
联系电话	18038666114

## 产品详情

### 热泵烘干机的清洗方法

一般热泵烘干机使用一段时间过后，污垢不可避免，数码热泵烘干机，堆积过多的污垢会妨碍机器的运行和散热，应当及时清理，那么应该怎么清洗热泵烘干机呢，下面小编给大家讲讲热泵烘干机的清洗方法。

1、清洁机体内部时，仍是用清水稀释中性清洁液，用海绵或者抹布轻柔擦拭内部，不要用尖锐的钢丝球或者酸碱度过高的清洁液，如果有必要，可将热泵烘干机门螺丝拆卸下来并予以清洁。

2、从棉绒陷阱中取出棉绒很重要，但不能完全清洁，随着时间的推移，各种各样的东西都会积聚在陷阱上，这些残留物会捕获一些棉绒并形成薄膜，使空气难以通过，热泵烘干机，可用干布擦拭，也可用细软毛刷刷除，避免沾到水，如果沾到，请静置一旁等它自然风干，切莫半干半湿时就塞回热泵烘干机。

### 数码热泵烘干机

### 数码热泵烘干机

### 烘干机优势：

1、煤、燃气等燃烧烘干可能存在残留有害物质附着，而空气能热泵烘干机可以有效地保证营养成分，健康环保。

- 2、烘干过程温度分布均匀，湿度可以自动控制，制成成品成色好。
- 3、烘干过程安全可靠、烘干过程不存在对人造成伤害的危险。
- 4、烘干过程能耗低是普通燃气使用费用的30%-50%，不需要大量人工监控，有效地减少运行成本。
- 5、通用性强，减少了投资费用的同时，提高了设备的利用率和有效使用率。

烘干机的结构：

- 1、热泵加热机组。
- 2、保温箱体装置。
- 3、热风循环装置。
- 4、自动排湿装置。
- 5、智能控制装置。

烘干机的原理：

通过压缩机做功，烘干机热泵，驱动管路中的传热工质吸收外界环境空气中的热量，再通过换热装置将热量释放到烘干房内，通过热风循环系统进行不断烘干的过程。

热泵烘干机的烘干步骤

热泵烘干机的发展从20世纪60年代至今，从技术发展角度讲，基本上经历了平床静置式热泵烘干机、普通循环式热泵烘干机和连续式热泵烘干机几个阶段，小型热泵烘干机，目前小型热泵烘干机以1~8吨循环式为主导，大型烘干设备多为连续式，下面给大家讲讲热泵烘干机的烘干步骤。

- 1、首先要根据种植面积大小确定烘房规模，一般每亩物料约需烘房3平米，烘房一般为聚氨酯板做的保温烘房。
- 2、根据热泵烘干机设备性能，单台12匹机组标配30立方左右大小烘房。一般外部尺寸为5mX3mX2m，然后再根据室内面积制作烤架，每层直接要留足够的空间让风循环
- 3、为了保证物料快速干燥和烘干质量，烘房内要做静压腔，让出风更加均衡，回风设计在烘房顶部正中，让热风流动更加均匀顺畅。
- 4、开始烘干时温度控制在30-35℃;2h后将温度提高到40℃左右;再经5-10h，温度提高到45-50℃，维持10h;后温度提升到55-58℃，高不得超过60℃，烘干总时间为24h。温度过高烘干过急，则花蕾发黑，质量下降;温度太低，烘干时间过长，则花色不鲜，呈黄白色，也影响质量

小型热泵烘干机-热泵烘干机-佛山格芬环保设备(查看)由佛山市格芬环保设备有限公司提供。佛山市格芬环保设备有限公司(www.gfdryer.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！