

# 线管国标 湘桥区线管 锌捷线管桥架

产品名称	线管国标 湘桥区线管 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### 金属线槽

电缆桥架和金属线槽区别：

电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的，金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。

桥架比较大，线槽比较小。

桥架拐弯半径比较大，线槽大部分拐直角弯。

桥架跨距比较大，线槽比较小；固定、安装方式不同。

在有些场所，桥架是没有盖的，线槽几乎全是带盖密闭的。

线槽是用来走线的，桥架是用来走电缆的。

使用环境不同，线槽往往是不能露天使用，而桥架可以。

### 镀锌线槽

电缆在桥架内一般是单层水平排放，所以其安装桥架宽度b为:

$$b=n_1(d_1+k_1)+$$

$$n_2(d_2+2)+ n_3(d_3+3)+\dots$$

式中: $d_1$ 、 $d_2$ 、 $d_3$ .....为桥架内各种电缆的外径,单位为mm

$n_1$ 、 $n_2$ 、 $n_3$ .....为上述同种型号规格电缆的根数。

$K_1$ 、2、3.....为上述电缆放置时的间距。其值小应大于电缆直径的1/4。

一般情况下,湘桥区线管,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面 $s$ 不超过电缆桥架总截面 $s_0$ 的40%为原则。控制电缆的总截面 $s$ 为:

其中: $s_1$ 、 $s_2$ 、 $s_3$ .....为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为 $mm^2$ ,  $d_3$ .....为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm; $n_1$ .....为上述同种型号规格电缆的根数。

镀锌有4种,

一种是热镀锌,是钢厂出厂前做的,线管米价,耐腐蚀差

第二种是电解板,也是钢厂做的,防腐是一般

第三种是电镀锌,JDG线管,电镀锌比电解板差,裸手摸过有汗就会腐蚀

第四种是覆铝锌板,价格贵,防腐蚀好,不过线槽厂不会用这种材料

还有一种是热浸锌,非常耐腐蚀,但价格贵,表面粗糙,不适合线槽的加工

电镀锌大概一个平米在30-40块,烤漆25一个平米,热镀锌一般就是钢板厂出厂价格。。。。

线槽的成本很好算,钢板成本+折弯加工费+烤漆或者电镀费用+适当的利润+运输费用+螺钉螺母之类就完。

线管国标-湘桥区线管-锌捷线管桥架由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司(www.snolm.com)是一家从事“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“锌捷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使锌捷线管桥架在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!