

# 板式家具漆公司 鑫葵化工 汕头板式家具漆

产品名称	板式家具漆公司 鑫葵化工 汕头板式家具漆
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

## 产品详情

### 涂料注意事项

- 1、墙面贴布：为了防治墙面出现裂缝，非承重墙上一定要贴布。
- 2、墙衬：墙衬是821腻子的替代产品，是墙面基层必须使用的材料。
- 3、底漆：底漆有防潮，防霉的作用，汕头板式家具漆，一定要先刷底漆，后刷面漆。
- 4、颜色：按照建材市场的色卡选择涂料颜色的时候，选择比色卡浅的颜色，实际涂刷的效果才是你想要的效果。
- 5、喷涂：喷涂的效果，比工人手刷效果好，但是比较费材料。

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的专业木器和工业涂料的企业。

涂料一般由四种基本成分：成膜物质（树脂、乳液）、颜料（包括体质颜料）、溶剂和添加剂（助剂）。1成膜物质是涂膜的主要成分，板式家具漆多少钱，包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂、合成树脂和合成乳液。成膜物质还包括部分不挥发的活性稀释剂，它是使涂料牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜的主要物质，是构成涂料的基础，决定着涂料的基本特性。2助剂如消泡剂，流平剂等，还有一些特殊的功能助剂，如底材润湿剂等。这些助剂一般不能成膜并且添加量少，但对基料形

成涂膜的过程与耐久性起着相当重要的作用。3 颜料一般分两种，一种为着色颜料，常见的钛，铬黄等，还有种为体质颜料，也就是常说的填料，如碳酸钙，滑石粉。4 溶剂包括烃类。溶剂（矿物油精、煤油、苯、二甲苯）、醇类、醚类、酮类和酯类物质。溶剂和水的主要作用在于使成膜基料分散而形成黏稠液体。它有助于施工和改善涂膜的某些性能。根据涂料中使用的主要成膜物质可将涂料分为油性涂料、纤维涂料、合成涂料和无机涂料；按涂料或漆膜性状可分溶液、乳胶、溶胶、粉末、有光、消光和多彩美术涂料等。

## 发白

1、问题现象：涂膜含有水份或其它液体，涂膜颜色比原来较淡白，涂膜呈现白雾状。

2、问题原因：

- (1) 板材含水率过高，日久水份挥发积留于漆膜中导致发白；
- (2) 环境湿度过高；
- (3) 施工表面、容器、油漆中混有水分；
- (4) 稀释剂挥发太快；
- (5) 底层漆膜中含有的水分没有清除干净；
- (6) 对于黑胡桃木等深色板材使用透明性较差的油漆，因为透明性问题发白；
- (7) 油漆施工过厚；
- (8) 固化剂配套错误，板式家具漆公司，与油漆不相容而发白；

3、解决对策：

- (1) 板材施工前要经过干燥处理，控制板材含水率在12%以下；
- (2) 对于深色板材要选用透明性较好的油漆施工；
- (3) 油漆施工不要一次性厚涂；
- (4) 不要在湿度高时施工，如必须可加入适当慢干水；
- (5) 施工表面要清洁干净，不要沾上水分；
- (6) 涂料、容器中不要混入水分；
- (7) 使用的稀释剂和固化剂；
- (8) 底层涂膜的水要晾干，特别是用水磨时。

板式家具漆公司-鑫葵化工(在线咨询)-汕头板式家具漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司 ( [www.zsxinkui.com](http://www.zsxinkui.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！