

三位一体保温管货源充足 三位一体保温管 烁云

产品名称	三位一体保温管货源充足 三位一体保温管 烁云
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

紫铜管焊接有有几种焊接方式？

广东烁云厂家直销铜芯管环保卫生价格优惠

ppr管的加工温度：由于聚丙烯是典型的结晶性聚合物，其熔体粘度对温度较为敏感，三位一体保温管货源充足，因此加工温度控制在PP-R管材的挤出成型加工中非常重要。成型温度一般控制在210~260，挤出温度过高，会导致物料口口模处积存，从而引起原料降解，使管材制品性能下降。

紫铜管焊接的几种焊接方式：

- 1、采用磷铜威欧丁202B的焊丝焊接，自钎即可焊接，不过缺点就是脆性强。
- 2、采用威欧丁201焊丝配合威欧丁201-F的焊剂焊接。
- 3、可以用紫铜的亚弧焊丝焊接，直流亚弧焊丝，配威欧丁204紫铜亚弧焊丝焊接，高纯亚气保护。

紫铜管国家标准状态：

紫铜管国家标准状态包括了现行、即将实施、作废和废止四种状态。

紫铜管规格尺寸：

以即将实施的GB/T 19849-2014电缆用无缝铜管国家标准为例子

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

请问如何来选购ppr冷热水管？

关于水管大家一定不陌生，就是传输水的一个管道，近年来，随着时代的发展，水管的材质越来越多，耐用性越来越强。对于家庭装修来说，消费者在选购的时候往往摸不到头绪。什么材质的水管质量比较好呢？毕竟水电是“隐蔽工程”，现代装修水管都是采用埋墙式施工，如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果，所以要选择好的质量。那么现在烁云小编就带着大家一起来了解下ppr水管的一些选购技巧。

烁云PPR管作为一种新型的水管材料，烁云PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无害、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。烁云PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。烁云PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且烁云PPR管不会结垢。

新装修的家庭普遍均采用了PPR管，PPR管又叫三型聚丙烯管，采用无规共聚聚丙烯挤出成为管材，注塑成为管件。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。又分为：普通PPR，纯铜PPR，PPR覆铝管。

检测水管主要有以下几种方法：

- 1、眼观：管：紧密，颜色均匀，表面无气泡；劣质管：粗糙，不均匀，表面有气泡
- 2、手摸：管：管壁厚，硬度高，平整，长度足；劣质管：管壁较薄，硬度不够，缺斤短两
- 3、鼻闻：用火燃烧管材，如发生恶臭冒黑烟，说明原材料很低，甚至不是PPR材料。如无臭味，管材变白色乳液状滴下，则是好的原材料。
- 4、检测方法：试压时间一般为30分钟，一般PPR管压打到8-10kg，10分钟内压力降小于等于0.05mpa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏即为合格。

注意事项：

- 1、在选购时，一定要选择可以提供质量和售后保证的品牌选购。

- 2、能够在各大卖场看样，如果是在零售市场采购的话，三位一体保温管源头直供，至好选择管理严格的卖场，这样对产品质量也有一定的保障；
- 3、在改造厨房用管时，建议先测量橱柜，由设计师，水电工一起确认水管走向，再挖水槽装水管。
- 4、在让施工队安装结束后，需要让施工队提供水路图，以便以后排查问题是方便。
- 5、关于水管的质保，的PPR水管正常寿命都能挺长的。如发生漏水事故基本都是因施工不当引起的，所以只有施工质保好才是真正质保产品的寿命更长，还有重要的一点就是质保方应是生产企业而不是贸易公司或者代理公司。

好了，就介绍这些，以上就是水管的选购技巧，大家选购的时候可以参考下。后结合自己家的经济情况来选择，相信会买到自己满意的水管的！施工的话建议专业人士操作，技术要求高，否则容易留下隐患。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，三位一体保温管畅销全国，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，三位一体保温管，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

- 1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差，在搬运、施工中应加以保护，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道。
- 2、PP-R管5 以下存在一定低温脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击，必要时对易受外力部位复盖保护物。
- 3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
- 4、PP-R管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，使管道一体化，无渗漏点。
- 5、PP-R管的线膨胀系数较大(0.15mm/m)，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
- 6、管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。
- 7、PP-R管明敷或非直埋暗敷布管时，必须按规定安装支、吊架。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

三位一体保温管货源充足-三位一体保温管-烁云由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）是从事“pp管材,PE管材,MPP管材,纳米管材,铜芯管材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何先生。