

不锈钢排烟防火阀安装 德州冠东空调 吉林不锈钢排烟防火阀

产品名称	不锈钢排烟防火阀安装 德州冠东空调 吉林不锈钢排烟防火阀
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

现代的高层修建及其它各类修建大都设有通风，空调及防排烟体系，如果说发生火灾的时分，这些通风管道就成了火焰处处慢延的通道。为了阻遏火焰在通风管道中延伸扩展，在《修建设计防火标准》GBJ16-87和《高层民用修建设计防火标准》中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。

防火阀用在通风、空调体系的送、回风管路上，平常呈打开状况，当火灾发生时，管道内气体温度抵达70度时即自行封闭，并在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火无缺性要排烟体系，不锈钢排烟防火阀安装，起隔烟阻火效果。

排烟阀用在排烟体系管道上或排烟风机的吸入口处，平常呈封闭状况，当火灾发生时，通过火阀灾报警信号手动或自动打开阀门，依据体系 功用合作排烟，当管道内烟气温度的抵达280度时自动封闭，并能在必定时刻内满足耐火稳定性和耐火无缺性要求，起隔烟阻火效果。

70度防火阀和280度防火阀有什么差异呢，这也是许多客户经常在电话里问到的，只知道工程上需求70度

或280度的防火阀，但真不知道有什么差异，今天就来谈一下70度防火阀和280度排烟防火阀的差异之处。

280度防火阀用在排烟系统管道上，往常常开，发生火灾时排烟，当烟气温度抵达280度时，防火阀关闭，连锁风机关闭；

280防火阀应为常开，不锈钢排烟防火阀批发，又叫高温防火阀，一般装置在有高温环境的通风管道中，当温度抵达280后易熔合金熔化，阀门关闭，一起可以用24V电信号控制。假设说是280排烟防火阀应为常闭，装置在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其翻开排烟，当温度抵达280时易熔合金熔化阀门关闭，吉林不锈钢排烟防火阀，是一种二次动作的阀门。70度防火阀常开，防火常开；遇火关闭。70度防火阀和280度防火阀与上述风机的联系，消防排烟管道上运用280度防火阀，其他按防火分区分配70度防火阀

防火调节阀的常见运用场合

总是说防火调节阀使用范围广，那么究竟具体使用在哪些范畴范围呢？让我们一起来揭晓吧：

防火调节阀的用户应该都十分清楚，防火调节阀适用于有防烟防火要求的通风空调体系的风管上，十分适用于设有卤代烷气体主动救活设备的重要建筑物，因为救活时开释气体前要求封闭一切的阀门，救活结束之后，又应该翻开阀门来进行通风和排气；以及当排烟体系兼作通风空调体系时，不仅要考虑通风时空气调节要求，还要考虑发作火灾时能敏捷排烟防火的要求，除此之外，防火调节阀还适用于通风、空调管道装在吊顶上，无法用人工手动复位的场合。功用特性：

- 1、节能通风：防雨百叶风口能够经过人工、定时、温控等方式操控电动百叶何时翻开和封闭，不锈钢排烟防火阀加工，装备室外温度操控器、能够起到节能新风换气效果。操控信号可由电话线传送。
- 2、防鼠防蚊：百叶风口在电动百叶和防雨百叶之间能够加配安全防鼠网和防灰防蚊网，防灰网为铝合金外框抽屉式插入，清洗十分便利。
- 3、装置简洁：防雨百叶风口同一般铝合金门窗一样装置。当电动体系呈现毛病时、十分便利取下内框、更换电路板或电机。

不锈钢排烟防火阀安装-德州冠东空调-吉林不锈钢排烟防火阀由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冠东空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州武城县鲁权屯工业园，联系人：迟经理。