

CCC排烟风机订制 百顺 吉林CCC排烟风机

产品名称	CCC排烟风机订制 百顺 吉林CCC排烟风机
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

CCC排烟风机用于纺织厂空调室亦可用于其他无腐蚀气体设施的通风和换气的场所。

CCC排烟风机结构：本系列风机主要由叶轮、机壳、集风器、调节风门、扩散筒组成。由电机直接驱动叶轮旋转。叶轮部分由轮毂、叶片、轴套、瓦块、盖板、罩壳等组成。叶片固定在盖板上，并由两瓦块联接，只要松动瓦块上两只螺钉，即可调节叶片角度，叶轮采用锥度定紧套固定，因此叶轮的安装和拆卸非常方便。

排烟风机的选用特点是什么：

排烟风机的选用特点是什么：

排烟风机的排烟效果不明显设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成，排烟效果不明显送风口、排烟口风量、余压值达不到标准要求的现象比较普遍。排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械，该机器特点是耐高温性能良好、效果好。排烟防火阀是厨房不可缺少的关键设备，建议尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所。

选用特点：耐高温性能良好、效果好主要控制参数为工作温度，风量（定义：单位时间内空气的流通量），全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。

希望以上信息能够帮助到您，如果还有其他想问的可以联系我们，我们有专业的团队。感谢！

轴流风机装机时，一人控制电源，一人察看风机运转状况，发现异常现象立刻停机检查；首先检查旋转标的目的能否；风机起头运转后，CCC排烟风机加工，应立刻检查运转电流能否均衡、电流能否超越额定电流；若不有正常现象，应停机检查。

运转五分钟后，停机检查风机能否有异常现象，CCC排烟风机定制，确认无异常现象再开机运转。轴流风机到达正常转速时，吉林CCC排烟风机，应检测风机电流能否正常，风机的运转电流不能超越其额定电流。若运转电流超越其额定电流，应检查供应风机的电压能否正常。

CCC排烟风机订制-百顺(在线咨询)-吉林CCC排烟风机由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com）是从事“风机,风管,3C防火阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：房经理。