

UV油漆生产厂家 汕尾UV油漆生产厂家 宏镓行

产品名称	UV油漆生产厂家 汕尾UV油漆生产厂家 宏镓行
公司名称	惠州市宏镓行实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内
联系电话	13536283542

产品详情

纳米喷镀UV油漆涂料的性能和特点

1.性能

(1) 遮盖力：遮盖力通常用能使规定的黑白格掩盖所需的涂料重量来表示，汕尾UV油漆生产厂家，重量越大遮盖力越小。

(2) 涂抹附着力：表示涂膜与基层的粘合力。

(3) 粘度：粘度的大小影响施工性能，不同的施工方法要求涂料有不同的粘度。

(4) 细度：细度大小直接影响涂膜表面的平整性和光泽。

2.特点

(1) 耐污染性

(2) 耐久性：包括耐冻融、耐洗刷性、耐老化性

(3) 耐碱性：涂料的装饰对象主要是一些碱性材料，因此碱性是涂料的重要特性。

(4) 低成膜温度：每种涂料都具有一个低成膜温度，不同的涂料低成膜温度不同。

(5) 耐高温性，江门UV油漆生产厂家，涂料由原来的几十度发展到今天可以耐温到1800 ℃，节能高的涂料。

UV纳米镜面喷镀是先的底材上喷涂UV底漆后，再利用一定的环保化学试剂喷涂在底漆上，然后试剂进行化学反环保，梅州UV油漆生产厂家，防止化学电镀液产生的污染.再喷涂UV面漆

质量稳定，以提高附着力的稳定性应后产生的一种电镀的效果.不含任何重金属.无毒无公害.无三废排放.无任何污染根据不同底材选择底漆光油，底漆分单组份，双组份，UV，UV油漆生产厂家，通常塑胶玩具底材可以直接选择单组份底漆光油进行喷涂环保纳米镜面喷镀技术：工艺简单、绿色环保、用途广泛、是一种原料可回收利用的表面处理技术。

底漆硬度高；涂装后放置时间太长，干得太透；含量偏高都是影响层间附着力的重要因素。

UV面漆原因：树脂和单体自身的粘附性不高；或配方设计时官能度偏高造成自由基聚合反应时体积收缩太大（特别是涂膜太厚时体积收缩影响附着力的现象更明显）；或UV固化不彻底，没有形成足够长的分子链。溶剂偏弱或挥发太快、导致对底漆及塑料底材的二次溶解力不够。表面张力太高，不能对底漆充分润湿和流平，配方设计不合理。

UV油漆生产厂家-汕尾UV油漆生产厂家-宏镓行(诚信商家)由惠州市宏镓行实业有限公司提供。惠州市宏镓行实业有限公司（www.hyhyouqi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏镓行——您可信赖的朋友，公司地址：广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内，联系人：王先生。同时本公司（www.wacng.com）还是从事纳米喷镀油漆，水性PU油漆厂家，水性高温油漆厂家的厂家，欢迎来电咨询。