

# 自卸车阀门价格 十堰阀门 瑞一好阀门

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 自卸车阀门价格 十堰阀门 瑞一好阀门  |
| 公司名称 | 浙江瑞一阀门有限公司          |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 浙江省衢州市常山县金川街道竹亭路22号 |
| 联系电话 | 19906658885         |

## 产品详情

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，严控阀门及旗下产品生产的每一道工序，严格按照行业国际标准测试，严检出厂的每一件产品，更有专人抽检，确保100%合格，欢迎来电咨询！

流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一，调节阀的流通能力的定义为：当调节阀全开时，阀两端压差为0.1MPa，流体密度为1g/cm<sup>3</sup>时，自卸车阀门价格，每小时流经调节阀球阀的流量数，称为流通能力，也称流量系数，以Cv表示，单位为t/h。

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，严控阀门及旗下产品生产的每一道工序，严格按照行业国际标准测试，阀门批发，严检出厂的每一件产品，更有专人抽检，确保100%合格，欢迎来电咨询！

隔膜阀优点：操纵机构与介质通路隔开，不但保证了工作介质的纯净，同时也防止管路中介质冲击操纵机构工作部件的可能性，阀杆处不需要采用任何形式的单独密封，除非在控制有害介质中作这安全设施使用；由于工作介质接触的仅仅是隔膜和阀体，二者均可以采用多种不同的材料，因此该阀能理想控制多种工作介质，尤其适合带有化学腐蚀或悬浮颗粒的介质。结构简单，只由阀体、隔膜和阀盖组合件三个部件构成。该阀易于快速拆卸和维修，更换隔膜可以在现场及短时间内完成。

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，严控阀门及旗下产品生产的每一道工序，严格按照行业国际标准测试，严检出厂的每一件产品，更有专人抽检，确保100%合格，欢迎来电咨询！

若P1瞬时升高，P2将随之升高，使膜片气室6内压力升高，在膜片5上产生的推力相应增大，此推力破坏了原来力的平衡，使膜片5向上移动，有少部分气流经溢流孔12、排气孔11排出。在膜片上移的同时，十堰阀门，因复位弹簧9的作用，使阀芯8也向上移动，自卸车阀门生产厂家，关小进气阀口10，节流作用

加大，使输出压力下降，直至达到新的平衡为止，输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降，输出压力也下降、膜片5下移，阀芯8随之下移，进气阀口10开大，节流作用减小，使输出压力也基本回到原来值。逆时针旋转旋钮1。使调节弹簧2、3放松，气体作用在膜片5上的推力大于调压弹簧的作用力，膜片向上曲，靠复位弹簧的作用关闭进气阀口10。再旋转旋钮1，进气阀芯8的顶端与溢流阀座4将脱开，膜片气室6中的压缩空气便经溢流孔12、排气孔11排出，使阀处于无输出状态。

自卸车阀门价格-十堰阀门-瑞一好阀门由浙江瑞一阀门有限公司提供。自卸车阀门价格-十堰阀门-瑞一好阀门是浙江瑞一阀门有限公司（[www.zjryfm.com](http://www.zjryfm.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李总。