

# 合肥低烟无卤耐火电缆 升通电缆 材料优选

产品名称	合肥低烟无卤耐火电缆 升通电缆 材料优选
公司名称	升通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市京商商贸城
联系电话	13866660032

## 产品详情

耐火电缆的结构和普通电缆基本相同，不同之处在于耐火电缆的导体采用耐火性能好的铜导体（铜的熔点为1083℃），并在导体和绝缘层间增加耐火层。耐火层由多层云母带绕包而成。因为不同云母带的允许工作温度差异较大，因此电缆耐火性能的关键是云母带。该电缆完全由无机物构成耐火层，而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成，因此MI电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。

根据耐火电缆的具体特性，设计人员在设计选用时应注意以下几个问题：

（1）当耐火电缆用于电缆密集的电隧道、电缆夹层中，或位于油管、油库附近等场所时，应首先选用A类耐火电缆。除上述情况外且电缆配置数量少时，低烟无卤耐火电缆生产厂家，可采用B类耐火电缆。

耐火电缆的结构和普通电缆基本相同，不同之处在于耐火电缆的导体采用耐火性能好的铜导体。

耐火指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行，合肥低烟无卤耐火电缆，即保持电路的完整性，该类型电缆在火焰中具有一定时间的供电能力。防火电缆实际上是另一类型的耐火电缆。它是以铜质为导线芯，以无缝铜管为护套，以无机矿物质氧化镁为绝缘的材料组制而成！由于整体都是无机材料构成，低烟无卤耐火电缆厂家，耐火电缆一般可满足IEC331“电缆耐火特性”所规定的试验要求，即“在导电芯上加以工作电压的电缆暴露于750℃的火焰中，低烟无卤耐火电缆价格，燃烧3小时后，芯对芯和芯对地之间仍能保持绝缘，没有短路”。

合肥低烟无卤耐火电缆-升通电缆-材料优选由升通电缆有限公司提供。升通电缆有限公司（[www.jindongcable.com](http://www.jindongcable.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。升通电缆——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市京商商贸城，联系人：马经理。