

二极管热风循环烘箱 常州热风隧道烘箱 渊江源干燥

产品名称	二极管热风循环烘箱 常州热风隧道烘箱 渊江源干燥
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、工程安装、技术服务为一体的大型综合性干燥工程技术体系公司，专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。产品广泛应用于制药、化工、食品、饲料、生物、电子等行业。

性能特点

大部分热风在箱内循环，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

江苏渊江源干燥工程有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、工程安装、技术服务为一体的大型综合性干燥工程技术体系公司，专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。产品广泛应用于制药、化工、食品、饲料、生物、电子等行业。

热风循环烘箱使用及注意事项总结如下：

- 1.带有电接点温度计式温控器应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点温度计和观察箱内实际温度用的）打开排气阀的孔。调节电接点温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。
- 2.当一切准备工作就绪后方可将试品放入热风循环烘箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。

江苏渊江源干燥工程有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、工程安装、技术服务为一体的大型综合性干燥工程技术体系公司，专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。产品广泛应用于制药、化工、食品、饲料、生物、电子等行业。

热风循环烘箱是利用循环热风来起到干燥效果的一种设备。热风循环烘箱一般有五种型号。分别为单门单车，两门两车，两门四车，三门六车，四门八车。

热风循环风箱内部一般都安装自己的循环风机，通过它将风带入，然后再通过加热器，经过烘箱，现货托盘热风循环烘箱-常州热风隧道烘箱，把经过加热的风带出。然后再将已经加热过一次的空气重新再吸入机器内，成为风源，第二次再进行这样的热风循环加热再利用。这种设备一般运用于一些物品加工烘烤，通过热风循环烘箱，使需要被烘烤的东西得到充分的受热，干燥等，效率极高，也非常的节能。

热风循环烘箱的保湿性和安全性是有保障的，它的运转很平稳，物料干燥的也较为均匀，能够自动的调节相应的温度，智能方便。

二极管热风循环烘箱-常州热风隧道烘箱-渊江源干燥(在线咨询)由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司(www.yjydry.com/)是江苏常州干燥设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在渊江源干燥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创渊江源干燥更加美好的未来。