

# 传动带价格 十堰传动带 武汉华尔佳传动设备

产品名称	传动带价格 十堰传动带 武汉华尔佳传动设备
公司名称	武汉华尔佳传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区径河街道塔西路余家墩72号4号 车间1层
联系电话	18217152303

## 产品详情

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，专业致力于各类工业皮带的生产，加工及销售。

### 2、安装符合要求

胶带输送机安装是否符合要求，直接关系到胶带输送机是否能正常运行及输送带的使用寿命。

2.1驱动装置胶带输送机的驱动装置是由电机、减速器和滚筒组成。安装时要求保持一定的水平度，橡胶传动带，传动滚筒制动中部凸起的形状，凸度为滚筒长度的1 / 200，以防输送带跑偏。

2.2支撑装置支撑装置时由托辊架及托辊组成。上托辊组间距一般为1m至1.5m，下托辊组间距为2m至3m，间距过大为增加运行阻力，传动带价格，加速磨损，降低输送带使用寿命。为了防止输送带跑偏，还必须每隔5m至10m，安装一个自动调节托辊组。

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，专业致力于各类工业皮带的生产，加工及销售。

四、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序起动。全部正常运转后，方可入料。

五、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。

- 六、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸碱性油类和成份的物料。
- 七、输送带上禁止行人或乘人。
- 八、停车前必须先停止入料，传动带设备，等皮带上存料卸尽方可停车。
- 九、输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。
- 十、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，专业致力于各类工业皮带的生产，十堰传动带，加工及销售。

#### 4.2国外与国内的规定及存在的问题

关于钢丝绳芯输送带的安全系数的定义为钢丝绳芯输送带的拉断强度与输送机稳定运行时输送带张力的比值，为6.7。新版标准采用了全新的概念和计算方法。其结论是钢丝绳芯输送带安全系数可小于6.7，可取到415。

传动带价格-十堰传动带-武汉华尔佳传动设备由武汉华尔佳传动设备有限公司提供。武汉华尔佳传动设备有限公司（huaerjia88.com）位于武汉市东西湖区径河街道塔西路余家墩72号4号车间1层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华尔佳在传送带中享有良好的声誉。华尔佳取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华尔佳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。