

# 牟平区圆形防火阀 德州亚太品牌 70度防火阀圆形

产品名称	牟平区圆形防火阀 德州亚太品牌 70度防火阀圆形
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

## 产品详情

多叶排烟口必须安装在接近顶棚的高度，远控多叶排烟口和远控多叶防火排烟口的外形相同，区别为远控多叶排烟口无280 温度传感器，70烟道圆形防火阀，排风口安装在防烟前室内的侧墙上，其动作方式与一般排烟阀相同。多叶送风口采用碳钢材料，过滤器，全会作出的整体利益。

其次我们还需要了解到多叶排烟口仰仗其超卓的功能分外适用于通风空调体系，除大众构筑的厨房排油烟体系用防火阀，行为温度为150 外，相同平常通风空调体系用防火阀行为温度为70 ；其他我们了解到该多叶排烟口的阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，翻滚部件应接收耐蜕化的金属材料，风管圆形防火阀，并翻滚机动。阀门的外壳厚度不得小于2mm。

您好，多页送风口 多叶排烟口的价格根据不同大小的价格都有点不一样，但是一般都差不多，牟平区圆形防火阀，价格也不会有太大的差别。周长\*45+面积\*450+120=单价.比如：600\*（1000+250）电动多叶送风口，它的价格这样算：(0.6m+1.25m)\*2\*45+0.6m\*1.25m\*450+120=624.00元，价格含送风阀和面板周长\*45 + 面积\*450+机构

3C防火阀是经过3C认证的防火阀产品，它通常安装在通风、空调系统的送、回风管路上。目前防火阀中使用较多的还有排烟防火阀，全自动排烟防火阀等。防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。3C防火阀的工作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰侵风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。牟平区圆形防火阀-德州亚太品牌-70度防火阀圆形由德州亚太集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州亚太集团有限公司（www.dzqbckt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

