

管式电捕焦油除尘器维修 湖北天诚环保除尘器

产品名称	管式电捕焦油除尘器维修 湖北天诚环保除尘器
公司名称	湖北国江天诚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市和信产业园区
联系电话	13197155293

产品详情

废气处理设备对高浓度废气进行预处理，对各车间内产生的废气进行分析，存在禁忌物质的废气应分开处理。当废气管道内可能沉积危险物质时(如活性炭、叠氮化合物等)时应考虑对废气管道进行定期清洗。在废气管道设计、安装时须应考虑有一定的斜度，方便积液的排除，避免积液积聚过多而导致废气管变形和残留的混合物过多，引起二次；并对废气总管内的积液进行定时排液。废气管道在各危险点(如支管接入总管处)设泄爆板，以减少气体大量回冲反应釜，产生连锁反应。

为满足超低排放的要求，电除尘器技术已经开始被国内很多电厂所应用。主要功能是实现SO₃的脱除，同时实现SO₃的协同脱除。当烟气经过热回收器时，烟气温度降低至酸以下，甘肃电捕焦油除尘器维修，SO₃冷凝成硫酸雾，并吸附在粉尘表面，使粉尘性质发生了很大变化，立式电捕焦油除尘器维修，不仅使粉尘比电阻降低，而且提升了击穿电压、降低烟气流量，炭素厂电捕焦油除尘器维修，从而提高除尘效率。其对SO₃的脱除率一般不小于80%，可达95%。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

管式电捕焦油器

由于钢管与电晕线单独组成电场，其场强电压取决于钢管的半径，其值为400R。由于管式电捕焦油器在每个管截面内形成等极间距电场，而管与管之间则是空位，由管板盲区堵住这些空穴，管式电捕焦油除尘器维修，这就降低了圆筒内有效空间的利用率，减少了净化通道的截面积。这种型式的电捕焦油器的钢材耗量较大，但由于具有制造容易、等极间距电场、材料易得和安装调试比较方便等优点.广泛应用于

大中型气体净化厂。

管式电捕焦油除尘器维修-湖北天诚环保除尘器由湖北国江天诚环保设备有限公司提供。湖北国江天诚环保设备有限公司（www.gjtccj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！