

环球起重机械 抓斗双梁起重机 宿迁双梁起重机

产品名称	环球起重机械 抓斗双梁起重机 宿迁双梁起重机
公司名称	淮安市环球起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮安市清河区电机路30号
联系电话	18762093733

产品详情

双梁桥式起重机假故障识别及维修小诀窍

从凸轮控制器的结构可知，只有在各控制器手柄置于零位时，起升、小车和大车控制器的零位触头才闭合。而在其它任何工作位置（即非零位置）时，都处于断开位置。因此，当任一控制器手柄不在零位（或零位触点没有闭合）时，双梁起重机组，起重机主回路就不能接通，起重机也无法起动。这就防止了由于某种原因手柄未回零位，而在置于工作位置情况下重新起动时，5吨双梁起重机价格，发生机构突然动作的危险事故。这就是起重机的零位保护作用。如想了解更多双梁起重机的相关信息，欢迎来电咨询。

双梁起重机电气故障相关处理方案案例分析

处理措施，重新调整制动器行程开关顶板位置，在拆除短接连线，按下司机室操作台上的复位按钮，宿迁双梁起重机，故障消除。

经验总结：检查后再依据故障现象，进一步排查。逐步缩小故障范围。逐步发现，抓斗双梁起重机，逐步解决。既方便又快捷。

类似故障预防：安装在制动器上的行程开关，由于经常受震动影响，开关和相关零部件易松动或移位，因此，在日常保养时，应加强对其检查紧固。

如想了解更多双梁起重机的相关信息，欢迎来电咨询。

每班一次起吊重物时（或负荷到达大分量时），应在吊离地上高度0.5米后，从头将重物放下，查看制动器功能，承认可靠后，再进行正常作业。

双梁起重机在操作作业中应按一致规则的指挥信号进行。

作业中忽然断电时，应将一切的控制器手柄置于“零”位，在从头作业前应查看起重机举措能否正常。

如想了解更多双梁起重机的相关信息，欢迎致电环球起重机械进行咨询。

环球起重机械(图)-抓斗双梁起重机-宿迁双梁起重机由淮安市环球起重机械有限公司提供。淮安市环球起重机械有限公司（www.hahqqz.com）是一家从事“起重机械,葫芦机械,液压工具,组合锁具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“起重机械,葫芦机械,液压工具,组合锁具”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使环球起重机械在气动工具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！