

# DR120便携一体式油漆涂层测厚仪

产品名称	DR120便携一体式油漆涂层测厚仪
公司名称	广州市东儒电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东如 测量范围:0-1500 $\mu\text{m}$ 测量精度: $\pm (3\%H+1.5 \mu\text{m})$
公司地址	广东省广州市黄埔区萝岗荔红路锐丰中心1栋1031室
联系电话	18620136996 020-28967513 18620136996

## 产品详情

DR120涂层测厚仪是采用电磁感应原理方法，按国家行业：GB/T4956-2003标准，能快速、无损伤、精密地进行磁性金属表面涂镀层厚度的测量。可无损地测量磁性金属基体（如：钢、铁、镍）上非磁性覆层的厚度（如：油漆、电泳、珐琅、橡胶、粉末、搪瓷、防腐层、镀锌、铬等）；DR120一体式涂层测厚仪仪器精美小巧，采用金属测头，让现场测试再稳定，更牢固。

本仪器能广泛地应用在汽车油漆，汽车评估，制造、金属加工、化工、商检等检测领域。

### DR120涂层测厚仪仪器特点

- A、采用合金一体化探头
- B、操作简单，测试速度快，灵敏度高
- C、精美人工学一体化设计，携带方便
- D、两种测试方式：连续测试（CONTINUE）和单次（SINGLE）测量方式
- E、统计功能：zui大值（MAX）、zui小值（MIN）、平均值（MEA）
- F、可存贮2000个测量数据（10组数据）
- G、两种校准方式：零点校准和二点校准
- H、操作过程有蜂鸣声提示（单次测量方式）

- I、自动识别铁基
- J、低电压指示
- K、手动/自动关机功能
- L、超大液晶屏背光显示，具有屏幕旋转倒置功能M、公英制转换功能um/mil
- N、无线蓝牙连接，手机智能APP实时监测（可定制蓝牙版）

DR120涂层测厚仪技术参数

- A、测量范围：0-1500  $\mu\text{m}$
- B、使用环境：温度：0 -50 ，湿度：20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用
- C、zui薄基体：0.4mm
- D、测量精度： $\pm(3\%H+1.5\mu\text{m})$
- E、分辨率：0.1  $\mu\text{m}$  /1  $\mu\text{m}$
- F、zui小曲率凸5mm;凹25mm
- G、zui小测量面积：18\*15mm
- H、电源：三节（7号）碱性电池
- I、外形尺寸：126mm\*64mm\*28mm
- J、重量：106g（不含电池）

DR120涂层测厚仪仪器出厂清单：

序号	物品名称	DR120（标准配置）
1	DR120涂层测厚仪主机1个	
2	校准膜片(49,100,250,370 $\mu\text{m}$ )共4片	
3	铁基体1块	
4	便携仪器包1个	
5	七号电池3节	
6	说明书1本	
7	合格证1个	
8	清洁布1块	
9	东如蓝牙APP	选配