

# 浮筑楼层隔音垫报价 浮筑楼层隔音垫 苏州中博材料

产品名称	浮筑楼层隔音垫报价 浮筑楼层隔音垫 苏州中博材料
公司名称	中博材料科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F 幢1003室
联系电话	18994437373

## 产品详情

公司致力于纳米材料，建筑材料，保温材料，隔声材料，高分子复合材料的研发，生产与销售，具有专业的建筑工程设计、咨询与施工技术。

电子交联聚乙烯减震垫以其独特的独立闭孔结构，使其拥有低导热系数（小于 $0.037W/m.k$ ），因此能有效阻隔热量通过地面散失，有利于室内温度保持稳定，起到低碳环保节能的作用。

防潮。电子交联聚乙烯减震垫的产品吸水率低于 $0.05\%$ ，几乎不吸水，水无法渗透到产品的孔泡中，且经过高能电子束和X射线的照射，表面处理已经达到食品等级要求，因此单面凹发泡橡胶减震垫无细菌滋生的潮湿环境。

公司致力于纳米材料，建筑材料，保温材料，隔声材料，高分子复合材料的研发，生产与销售，具有专业的建筑工程设计、咨询与施工技术。

隔音板安装通常有下面四个步骤。

1、安装前的准备:吊杆、边龙骨、覆面龙骨、承载龙骨、横撑龙骨、墙面龙骨等龙骨安装完毕之后，需保证龙骨的干燥与清洁度。完成后，卸下多余的螺丝钉等其他多余物。

2、隔音板的处理:测量空间的尺寸，根据房间的尺寸与结构按需要切割隔音板，其目的是减小板间接缝。切割方法可选用刀刻和锯切的方式。切割完成之后，一定要对切边和端做处理，使之平滑。

3、隔音板的安装:隔音板较长的边要垂直副龙骨，较短的边则需要错缝安装。装好之后，使用密封剂将缝隙填充，并适当挤压，浮筑楼层隔音垫多少钱，确保板间、板墙间的缝隙严密。密封之后一定注意需要固定，浮筑楼层隔音垫，对于木质龙骨，一般选用喇叭头粗螺纹螺钉，浮筑楼层隔音垫报价，而金属龙骨，则通常选用喇叭头细螺纹螺钉。在拧入螺钉的时候需要注意要垂直拧入，并确保隔音板完好。

4、特殊位置处理:在隔音板安装时，由于声波的强渗透性，在天花灯孔、管道、吊扇等墙体附着物的位置进行掏空处理时，浮筑楼层隔音垫价格，必须使用密封剂将安装产生的空洞、缝隙密封。

公司致力于纳米材料，建筑材料，保温材料，隔声材料，高分子复合材料的研发，生产与销售，具有专业的建筑工程设计、咨询与施工技术。

成型性好。电子交联聚乙烯减震垫为半硬质发泡体，受到冲击后也不失原性能，可实现真空成型及热成型等较深部位的成型，其本身厚度为3mm~6mm也可依据设计需要进行加工，这一特性使聚乙烯减震隔音地垫在更多的领域中得到广泛应用。

浮筑楼层隔音垫报价-浮筑楼层隔音垫-苏州中博材料(查看)由中博材料科技(苏州)有限公司提供。中博材料科技(苏州)有限公司(www.zhongbocaike.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！