

LED外露单灯/冲孔单串

产品名称	LED外露单灯/冲孔单串
公司名称	珠海市达灿光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:灯串 型号:DC09CRL 外径尺寸:9 (mm)
公司地址	珠海市拱北粤海中路2130号8号商铺
联系电话	86 0756 6851055 13544900878

产品详情

类型	灯串	型号	DC09CRL
外径尺寸	9 (mm)	灯光颜色	红
材质	pvc	供电电压	5 (V)
功率	0.1 (W)	光通量	14 (LM)
寿命	10万 (H)		

珠海市达灿光电科技有限公司是一家集led光源灯饰研发、生产、销售及配套安装为一体的高新技术企业。公司开发和生产出15类300于款各类led光源产品，广泛应用于夜景楼体桥梁亮化、娱乐空间、广告字灯箱制作、展台展柜光源等；好的产品来自可靠的技术、先进的生产设备和生产全过程的严格管理！我们达灿光电科技严格按照iso9000国际质量体系认证控制生产全过程，每个工序有详细的作业指导书，有专职技术人员负责产品的工序检验并记录，完成品进行12小时以上老化，由总检验员检验，加合格标志，入成品库。生产过程的全程监控，保证产品的优良和稳定性！在研发新产品的同时我们不但对每位新老员工进行相关产品的技术培训，开发生产高科技节能型led光源产品。我们深知质量和服务是公司发展壮大的基础，为客户提供全方位led照明解决方案，让顾客满意是勤尚致远科技每个人的不懈奋斗目标。我们的宗旨是您有需求的时候只要来一个电话，其它的后续交给我们；我们愿倾其一切尽可能做到让您安心放心省心；我们愿结交商界每一位诚信守实的合作伙伴。合理的价格快捷周到的服务，诚实守信的生产厂家。相信我们一定会成为永远双赢的合作伙伴！主要产品有：led灯泡、led护栏灯、led数码管、led全彩模块模组灯，发光字用单色模块模组灯，广告字用led镶嵌小点光源灯，led幕墙灯、led点光源灯、led炫彩屏、led像素灯、led串灯、led地理灯、led水底灯、led射灯、大功率led灯杯、led发光地砖、led树脂灯、led彩虹管（灯带）、led大功率洗墙灯，以及定做各种非标异形led产品等；可为客户需求免费编程设计开发各种led类产品，工期最长不超过二个星期。

led发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。led发光字以它白天美观夜晚亮丽省电节能经久耐用的诸多优点已面市就以燎原之势迅速走红。led发光字制作流程用“易字系统”！专门用于广告标识行业led立体发光字的制作易字系统主要包含易字软件ezletter3.0和易字打印机两部分。使用易字系统制作发光字的流程为：1、将要做字的图形文件输入易字软件中，易字软件会自动计算出要折弯和剪齿的位置、角

度以及方向并通过易字打印机在不干胶卷纸上打印出来。2、将已经打印好的不干胶卷纸贴在做字的材料上就可以快速精确的剪齿和折弯。3、然后把相关的led发光二级管按字的模板排好，接通电源就可以了。采用这种方法做字，大大节省了制作时间，提高了制作精度。易字系统也适用霓虹灯发光字、吸塑立体字、铜字、铁皮字和不锈钢字的制作。led发光字使用中5点常见问题：1.led使用寿命短：正规厂商生产的led的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换led模组，给客户和广告制作商都带来了很大麻烦和经济损失。2.颜色衰减得非常快：刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮，可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了。是字体变得红不红、绿不绿的非常难看。3.颜色不匀，色差明显：主要表现在纯白色led制作的体积较大的发光字上。在装配时单个模组表现不明显，整个字体装配完整后，色差就明显表现出来了，整个字面象地图一样，一片白、一片蓝、一片黄。4.字体部分笔画、整体突然不亮或时亮时不亮：发光字在使用一段时间后局部或整个字体光源开始出现闪烁、时亮时不亮，直至完全不亮。5.字体输出功率较大，省电节能不明显。led发光字使用中5点常见问题的解决方法1、购买正规厂家生产的合格led单颗灯粒（需有厂家提供的质量参数说明），自己制作模组。切莫在电子市场贪图便宜购买led单颗灯粒或已制作好的模块。如需购买模块，应看清模块上安装了几颗电阻，安装一颗电阻的模块最好不要使用。电阻在模块中所起的是限流作用，很容易发热。长时间连续使用，一旦电阻烧坏，这个模组就不亮了。led灯一般不会坏。不要把模组扔掉，只需更换一只相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支，最好选用安装有两颗电阻的模组。另外，对制作模组的供应商的生产设施要有所了解，看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附加防静电设施，在使用中即使电阻没有被烧坏，led灯也很容易被击穿损坏。2、led灯安全的使用电流一般为20毫安，超过这个数值，虽然亮度会增加一些，但是颜色的衰减会明显加快。所以，在购买已组装好的led模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安亮度不够，超过22毫安影响led寿命，使颜色衰减加快。3、白色的led灯在出厂前都要经过分光分色（没经过分光分色的led有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄），分光分色仪价格昂贵，一般的小厂没有该种设备，所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的，由于不是自己厂的产品，分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光led时不要一味的贪图便宜，一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的led发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。4、现在市场上销售的发光模组，大多是利用插接线连接的。这样，广告制作商在安装发光模组时方便快捷。但是也出现了一些新的问题，由于插接件在长时间的使用过程中受空气中的潮气侵蚀容易氧化导致接触不良，使局部或全部电路瞬间断电或彻底断电，导致字体光源闪烁或不亮。解决办法为：（1）.制作模块时不用接插件，直接用铜镀锡导线连接后用活性炭焊锡焊牢。（2）.采用人造玛瑙制作全密闭的空心立体发光字，隔绝光源与空气的接触。5、尽量采用五颗灯一组的led发光模组，这样灯的数量没有改变，而功率则减少了五分之二。售后服务:1、质保期：1年；终身维护。2、提供充足的易损，易坏配件；向用户提供维修手册3、电话回访制度，（一般二月一次）4、公司维修人员定期巡回检修，接到维修电话后，2小时后得出响应，48小时内派人到现场进行维护。5、免费保修（包括人工和材料）：质保期内免费保修，质保期后保证合理的价格提供备件和保养服务。6、免费培训：免费在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决该产品为点阵光源采用冲孔板做法，具有安装方便、高亮度、安全节能、稳定性好、寿命长、光衰小等特点，适用于高层建筑的广告牌、外露发光字、喷绘、吸塑字、各种照明设施的内外发光源，可根据楼层高低选择灯的间距，灯与灯的中心距为3cm~6cm最为适合。冲孔尺寸：9mm
灯的尺寸：5mm输入电压：dc5v 工作电流：20ma额定功率：0.1w
发光角度：90-180外壳材料：透明/乳白pvc 防水等级：ip67光源类型: led光源功率:0.1电压: 5v外形尺寸: 9mm
本公司有大型冲孔机，供应冲孔加工电话：1372709679 13544900878联系人：蔡小姐
卢生地址：拱北粤海中路2130号电话：13727096793