

深圳化工厂防爆门 防弹密闭门厂家

产品名称	深圳化工厂防爆门 防弹密闭门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

抗(防)爆门设计理念：为抵抗工业、化工、兵工企业及等、建筑装置偶然或容易发生的爆炸，保障人员生命安全和建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害。

设计标准：根据国家标准14J938-抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造图集而生产抗爆达到200千帕;通过国家多项的认证和检测；牢固可靠、抗爆性能卓越。

应用场所：一般用在工业建筑,如石化工业、电力行业、石化、等的主厂房以及附属厂房的各类房间,如避难所、变电所、控制室或通道。是为阻隔爆炸源危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门。

适用场所：石油化工、隧道、仓库、核电、避难所、变电所、危险工房的抗爆间室（抗爆隔间）

防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。1、钢质防爆门达到《FBM-20T-BY》标准，同时满足防火性能、验收标准及图纸设计要求。抗暴能力 $20T/m^2$ （ $20T=0.2Mpa=200Kpa$ ）。2、钢质防爆门门框采用厚度5.0mm槽钢，门扇采用厚度5.0mm的碳结钢板，门扇内部有50mm*70mm*3.5m的骨架，中间填充防火岩棉。

3、门框与门扇之间设有缓冲密封条，缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音。

4、合页采用20T轴承型轴合页，开启轻便。门的整体采用防静电喷塑。

5、防爆门锁沿用了防盗门的超B级锁（钥匙分为A.B或A.B.C.）

抗爆门技术要求：1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。抗(防)爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，抗(防)爆门仍然能够正常使用。3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界污染。5、执行标准：14 J938-抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造图集，经国家安全部门检验合格。