

科邦彩钢翻新漆厂家生产

产品名称	科邦彩钢翻新漆厂家生产
公司名称	科邦防腐材料（廊坊）有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	功能：:防腐防锈防水 颜色：:齐全可定制 单件净重：:20kg
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15100649650 15333162931

产品详情

- 科邦彩钢翻新漆厂家生产使用方法：1.本产品适用于彩钢瓦的表面涂装防锈；
- 2.涂装前应工件表面的灰尘、油污、焊渣、浮锈等污染物；
 - 3.可采用喷涂、刷涂、浸涂等方法施工；
 - 4.涂装前应将涂料搅拌均匀，根据需要可加入适量纯净水调节粘度，加水量一般不超过15%；
 - 5.环境及工件温度在5—40℃，相对湿度不大于80%；
 - 6.涂覆时应尽量保证均匀，流挂和漏涂，避免沟槽、盲孔、夹缝等部位大量积液；
 - 7.如果需要涂覆二遍。要在一遍全部表干后1小时后进行；
 - 8.涂覆过的工件可以自然晾干或低温烘烤加速干燥；
 - 9.施工结束后，所用工具、容器等应立即用清水清洗干净，以防干固睹。

科邦彩钢翻新漆厂家生产一，功能特性：

水性彩钢瓦防腐漆，采用彩钢瓦专用特种改性树脂、防锈助剂及防锈颜料精制而成。

产品强化了涂层的物理防锈及化学防锈性能，涂料的反射隔热涂层，能够阻碍太阳紫外线照射，同时提高了高温潮湿气候及复杂环境下彩钢瓦的耐酸碱耐盐雾防护能力，大幅度提高彩钢瓦的使用寿命。无论是新瓦还是旧瓦翻新，喷涂效果都会令你满意。

二，环保安全性：

水性彩钢瓦防腐漆，环保水性涂料，以水为稀释剂，没有挥发性有机物，无味道。施工简单方便，具有无污染、无三废，不燃不爆，是您彩钢瓦厂房改造，节能优化的选择！

三，主要用途：

适用于各类金属基材彩钢瓦，彩钢板的翻新、防腐与装饰。

四，施工参考：

- 1，施工前，清除表面灰尘、油污、浮锈、漆皮等。
- 2，施工湿度应低于85%，温度大于5度。
- 3，打开包装将本品搅拌均匀，稀释时，推荐加水量8-15%。
- 4，小面积施工建议使用毛刷或者滚筒辊涂，大面积施工建议使用机械喷涂设备。
- 5，遗漏或涂层薄弱部位需及时修补，确保涂层完全覆盖。
- 6，建议涂刷道数1-2道，涂刷间隔 8小时，用自来水或去离子水稀释漆原液，清洗工具时用自来水。