

化学品仓库防爆门 甲级防盗门 执行GB17565-2007标准 双人双锁保密门

产品名称	化学品仓库防爆门 甲级防盗门 执行GB17565-2007标准 双人双锁保密门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 执行标准:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

防爆门是为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害并有效的阻止爆炸危害延续的一种抗爆防护设备。它可采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，用以保障生命和财产安全。

抗(防)爆门设计理念：为抵抗工业、化工、兵工企业及等、建筑装置偶然或容易发生的爆炸，保障人员生命安全和建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害。

设计标准：根据国家标准14J938-抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造图集而生产抗爆达到200千帕;通过国家多项的认证和检测；牢固可靠、抗爆性能卓越。

应用场所：一般用在工业建筑,如石化工业、电力行业、石化、等的主厂房以及附属厂房的各类房间,如避难所、变电所、控制室或通道。是为阻隔爆炸源危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门。

适用场所：石油化工、隧道、仓库、核电、避难所、变电所、危险工房的抗爆间室（抗爆隔间）

防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。1、钢质防爆门达到《FBM-20T-BY》标准，同时满足防火性能、验收标准及图纸设计要求。抗暴能力 $20T/m^2$ （ $20T=0.2Mpa=200Kpa$ ）。2、钢质防爆门门框采用厚度5.0mm槽钢，门扇采用厚度5.0mm的碳结钢板，门扇内部有50mm*70mm*3.5m

m的骨架，中间填充防火岩棉。

3、门框与门扇之间设有缓冲密封条，缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音。

4、合页采用20T轴承型轴合页，开启轻便。门的整体采用防静电喷塑。

5、防爆门锁沿用了防盗门的超B级锁（钥匙分为A.B或A.B.C.）