

配电柜保养 池州配电柜 东迪电气厂家直销价

产品名称	配电柜保养 池州配电柜 东迪电气厂家直销价
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

配电柜的分级

配电柜（箱）分动力配电柜（箱）和照明配电柜（箱）、计量柜（箱），是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

（1）一级配电设备，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备仅靠降压变压器，故电气参数要求较高，输出电路容量也较大。

（2）二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

（3）末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心，是分散的小容量配电设备。

二次接线流程

应先熟悉1、原理图 2、展开图 3、端子排图 4、安装接线图，这四张图纸

一、按照原理图来了，不在同一位置的的要上端子，池州配电柜，千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了，配电柜安装，只能按照原理图来一个个对。

1、导线横截面的选用

市电（交流220V）电压回路的线用1.5平方毫米的；电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。

2、接线时候，要检查好导线两端的信号是否对应，以免造成不必要的错误。

3、zui 主要的是看明白原理图及接线图。

二、施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号，要将二次接线图与原理图进行核对，确保接线图正确无误。

对二次接线施工的要求：按图施工，接线正确；导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，高低压配电柜厂家，均应牢固可靠，接线良好；配线整齐清晰、美观；导线绝缘良好，无损伤；柜内导线不应有接头；回路编号正确，字迹清晰。

低压配电柜的安全检测：

低压配电柜电气在各个元件以及线路都链接正常的情况下，根据电气原理图进行检验，比如：断路器的功能是否正常；分合、按钮、操作和其他的比如指示灯是不是正常；手动投切是否正常；这种试验，要一台一台实验，配电柜保养，如果是低压抽屉柜先进行柜子的调试，然后将抽屉逐一调试要非常细的调试不能有漏掉的部分。

低压配电柜（联锁功能检验）通电检查操作机构与门的联锁，抽屉和门的联锁。在合闸的情况下，正常门是打不开的。只有分闸以后，才能打开门。双电源间的机械或电气联锁在正常电源正常供电时备用电源的断路器不能合闸，在主电源切断时，备用电源自动完成互投。

配电柜保养-池州配电柜-东迪电气厂家直销价由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（www.ahdddq.com）是一家从事“配电箱,配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东迪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东迪电气在低压开关柜中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！