

不锈钢一体化净水设备 鹤壁一体化净水设备 奥科达石化设备

产品名称	不锈钢一体化净水设备 鹤壁一体化净水设备 奥科达石化设备
公司名称	河南奥科达石化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县人和大道162号
联系电话	15239312127

产品详情

一体化净水器集絮凝、沉淀、排污以及反冲洗与集水过滤等工艺中的精华之大成，无需人员操作而能达到单体全自动运行的系列净水装置。在使用过程中为了使设备能够有更好的操作性能，就需要在平时使用的过程中对其进行适当的保养工作，不锈钢一体化净水设备，无论何种水处理机，使用中都要注意避开阳光直接照射，因为阳光会滋生兰藻。农村不锈钢净水器一定要对一体化净水器妥善保护，如果一定要放在阳台或可能有阳光直射的地方，一体化净水设备厂家，建议在一体化净水器附近搭建个遮阳的盖子或者挡板，这样会起到防藻功效。

一体化净水处理装置采用先进的生物处理工艺，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，自动化运行，维护操作方便，鹤壁一体化净水设备，不占地表面积，不需盖房，不需采暖，不影响周围环境。

二、产品特点/工艺说明

- 1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不许建房及采暖、保温。
- 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的使用性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。
- 3、生化池采用生物接触氧化法，填料的体积符合比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少。
- 4、整个设备处理系统配有全自动电器控制系统和设备故障报警系统，运行可靠，平时不需要专人管理，只需适时维护保养。

一体净化器设备启动前，半打开进水阀，自来水厂一体化净水设备，之后启动水泵，应先采用较小水量常开流速，并加大混凝剂投加量（超过正常投加量的0.5-1倍）。60分钟后，再开大进水阀，增加到设计水量。降低投加混凝剂药量。设备初次反冲时，应调整反冲闸门到给定强度（以不冲走滤料为准），并控制反冲时间。应定时打开排泥阀门，将沉淀池内污泥排出体外。

水质测定项目：

- 1、视当地条件定期由有关单位对水源及出水水质进行分析检查。
- 2、水厂每日进行水源、澄清池出水及滤池出水浊度测定。

不锈钢一体化净水设备-鹤壁一体化净水设备-奥科达石化设备由河南奥科达石化设备制造有限公司提供。河南奥科达石化设备制造有限公司（www.akdsb.com）有实力，信誉好，在河南 濮阳 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奥科达石化设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！