

深圳龙电甲级防盗门 执行标准GB17565-2007 枪库门厂家

产品名称	深圳龙电甲级防盗门 执行标准GB17565-2007 枪库门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

防盗门按防盗安全级别共分4级，分别为甲、乙、丙、丁四级从高到低，依次递减。执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565，2007技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤劣质防盗门劣质防盗门伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应有性防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。

板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c) 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。不合格不合格的防盗门，顾名思义达不到国家标准的防盗门。

产品特性：银行甲级防盗安全门、B级锁、智能防盗门厂家产品标准尺寸：宽960mm*高2050mm*70mm
宽960mm*高2050mm*90mm 材质：优质冷轧钢板或不锈钢板钢板厚度：门扇1.50mm厚、门框2.0mm厚

功能介绍：1、锁具安装部位有3.0mm加强钢板，有效抵御锁具防破坏；2、双搭边防撬设计，门扇电控

锁自动上锁，闭锁点不少于12个；3、门体上安装B级机械防盗锁，搭配大把手，美观耐用；4、门框大包边设计，牢固美观