

打孔式钢制拖链加工 晖航机床防护罩 南充打孔式钢制拖链

产品名称	打孔式钢制拖链加工 晖航机床防护罩 南充打孔式钢制拖链
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

打孔式钢制拖链传动链条经不锈钢解决外观设计实际效果新奇，合理配置，机敏强度高，钢度十分形变，安装便捷，应用靠谱，易拆卸，尤其是本商品选用了高强度金属复合材料，合金铜为轴销，提升了商品的耐磨损强度，弯折更灵便，摩擦阻力更小，减少了噪声，打孔式钢制拖链厂家，钢制拖链外形近坦克链，由诸多的模块连接构成，连接中间旋转轻松。尺寸打小不等，弯曲半径为：R：100R：150R：200R：250R：300。钢制拖链的每一节都能开启，有利于安装和检修。健身运动时噪音低、耐磨损，可高速健身运动。

打孔式钢制拖链链板支撑板宽度为150mm至600mm，打孔式钢制拖链加工，孔与孔之间的间隔量为5mm。弯曲半径要根据电缆的zui大直径选择并应达到电缆直径的10倍。5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度b1,从而得知拖链宽度B。弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm，打孔式钢制拖链供应商，行程小的可相应选择较小的半径。拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品，拖链分为钢制拖链，塑料拖链。

打孔式钢制拖链的固定可根据机床位置情况选择. 固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部，一般情况联结部分在拖链内，而向外周。既然不能够杜绝拖链和线缆之间的相互磨损，那就将拖链的质量进行一个升级，我们在购买拖链的时候就购买强度比较高的拖链。TLG系列钢制拖链，是一种新型钢制拖链，南充打孔式钢制拖链，是TL系列的补充。相对比TL系列钢制穿线拖链具有机械强度更大、外形更加美观的特点。钢制拖链可以根据需要做淬火、渗碳处理，以获得更强的机械强度与韧性。钢制拖链表面可以做镀锌、镀铬、镀镍处理，以适应不同的工作环境。