

望城新区螺旋风管 江西人防通风申耀通风 除尘螺旋风管价格

产品名称	望城新区螺旋风管 江西人防通风申耀通风 除尘螺旋风管价格
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

风管的应用及质量要求

- 1.风管制作安装按通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002执行。
- 2.风管缝应紧密，宽度应均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。
- 3.风管法兰连接应牢固，除尘螺旋风管价格，折角平直，圆弧均匀。
- 4.风管加固应可靠，整齐，间距适宜，均匀对称。
- 5.当风管大边尺寸 300mm时允许误差在0~1mm。当风管大边尺寸大于300mm时，误差为0~2mm。
- 6.法兰内边尺寸允许误差为1.0~3.0mm。

分享风管安装的解决办法

1、安装前对材料进行质量检查

仔细测量钢板厚度，在风管安装前一定要注意先检查材料出厂合格证书和材料质量证明，然后检查材料外观;再测量钢板厚度。防止因材料不符合要求而返工。

2、吊装安全要保证

洁净风管的吊装与普通风管一样，要求吊杆、横担、膨胀螺栓、保温风管下部垫木等符合有关规范和质量验收标准。

3、注意展开下料步骤

要让施工人员对板料严格检查，对每片板料的长度、宽度以及对角线，使它们的偏差控制在允许范围内;下料后的板料，应该将风管相对面的两片板料重合起来，检验尺寸的准确性;板料咬口预留尺寸必须正确，以保证咬口宽度一致;咬口缝设在四角部位，手工咬口合缝时，大螺旋风管厂家，用木锤先将咬口两端中心部位打紧，再沿全长均匀打实。

4、做好漏光检查

风管地面组装后，在未做保温前应进行漏光检查，根据现场情况可按内漏光或外漏光检查，在漏光处需补密封胶，望城新区螺旋风管，直至无漏光时方可进行保温。

5、漏风量测试

对于等级较高的净化系统的送回风总管和支干管，在地面组对后除做漏光检查外，螺旋风管哪家好，还应做漏风量测试。对于较小的系统可在风管安装后测试，对于较大的系统尽可能在地面分段组装后进行，这样便于发现问题及时处理。

6、垫料要选好

风管法兰连接处的垫料，应选择不透气、不产尘、弹性好不易老化的材料，如闭孔海绵橡胶板、软橡胶板等组成，垫料的厚度5~8mm，接头处应加工成阶梯形，严禁直接对接。

风管的排风口施工工艺

- 1 风帽可在室外沿墙绕过檐口伸出屋面，或在室内直接穿过屋面板伸出屋顶。
- 2 穿过屋面板安装的风管，必须万豪无损，不能有钻孔或其他创伤，以免使用时雨水漏入室内。风管安装好后，应装设防雨罩。防雨罩与接口应紧密，防止漏水。
- 3 不连接风管的筒形风帽，可用法兰固定在屋面板上的混凝土或木底座上。当排送湿度较大的空气时，为了避免产生的凝结水滴落入室内，应在底座下设有滴水盘并有排水装置。
- 4 风帽装设高度高出屋面1.5m时，应用镀锌铁丝或圆钢拉索固定，防止被风吹倒。拉索可加花篮螺丝拉紧。拉索可在屋面板上预留的拉索座上固定

望城新区螺旋风管-江西人防通风申耀通风-除尘螺旋风管价格由江西申耀通风设备有限公司提供。江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！