

# 中卫市20精密钢管光亮管1024 奕飞精密钢管厂

产品名称	中卫市20精密钢管光亮管1024 奕飞精密钢管厂
公司名称	山东聊城奕飞钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城新南环百亿钢管物流园
联系电话	13666388802

## 产品详情

交货状态代号说明冷加工/硬BK后冷加工之后不进行热处理，从而管子只可进行很小的变形冷加工/软BK W后热处理之后进行小变形量的冷加工，对钢管端部加工时允许有限的冷变形（例如：弯曲、扩口）冷加工后应力退火BKS后冷加工后在 Ac1以下进行退火，以冷加工应力退火GBK后冷加工之后，钢管在保护气体下进行的完全退火正火NBK后冷加工之后，钢管在保护气体下进行的正火注：钢管用10.20.35.45钢制造，其化学成份应符合GB/T699的规定。钢管按熔炼成分验收。精密无缝钢管力学性能钢种力学性能冷拔(轧)管金切管20#抗拉强度 bN/mm<sup>2</sup>伸长率 5% 510 390 5 2045# 647 590 4 4加工形式缸径长度直线度尺寸精度内孔粗糙度冷轧30-100 12M0.3-1.0H8-H100.4-1.6冷拔30-250 12MH8-H100.8-1.6珩磨40-500 12M1000H8-H90.4-0.8滚压40-400 7MH80.4

精密钢管尺寸公差尺寸公差(壁厚偏差 ± 5%)内径尺寸H8H9H1030+0.0330+0.0520+0.0840>30-50+0.0390+0.0620+0.1000>50-80+0.0460+0.0740+0.1200>80-120+0.0540+0.0870+0.1400>120-180+0.0630+0.1000+0.1600>180-250+0.0720+0.1150+0.1850>250-315+0.0810+0.1300+0.2100>315-400+0.0890+0.1400+0.2300按GB/T3639冷拔精密无缝钢管的标准：外径4-30的公差为 ± 0.08精密无缝钢管重量计算公式：[(外径-壁厚)\*壁厚]\*0.02466=kg/米(每米的重量)

精密钢管和无缝钢管的区别 1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拔件，一般表面多为黑色，黑色为钢管进行普通退火时产生的氧化皮。 2、精密钢管是近几年出现的无缝钢管的衍生产品，20精密钢管光亮管1024，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度要求。 4.冷拔(轧)精密钢管的特点 1.外径更小，少外径可以做到4mm左右。 2.精度高可做小批量生产，公差可以达到 0.03mm左右。 3.冷拔（轧）成品精度高，表面质量好，有很好的表面光洁度，有的可以达到镜面要求。 4.钢管横面积更复杂，可以做出各种特殊形状，如六角形，梯形，U型.....

5.钢管性能更优越，金属比较至密，钢管强度升高，能承受更大的压强及机械力。

中卫市20精密钢管光亮管1024-奕飞精密钢管厂由山东聊城奕飞钢材有限公司提供。山东聊城奕飞钢材有限公司（[www.yfgc666.com](http://www.yfgc666.com)）在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奕飞钢材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张奇。