

电缆桥架生产厂家 随州桥架 宏运电缆桥架

产品名称	电缆桥架生产厂家 随州桥架 宏运电缆桥架
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，电缆桥架生产厂家，由支架、托臂和安装附件等组成。

可以独立架设，也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上，体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好，耐冲击强度高的物性特点。

武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部欢迎您的致电！

在我们的实际生活中以及实际的操作过程中，我们应该怎么样去进行桥架的选用呢，他们的正确选用步骤是什么呢？

首先，喷塑桥架，我们要仔细的确定桥架层数、宽度、支撑点的型式、间距以及电缆在各层桥架上的具体分布情况。

其次，再依据物理工程式计算出每层电缆的均布荷载，以使得可以初步的确定出桥架的型号和一些相关的规格参数。

然后，我们需要严格按照1大的电缆总均布荷载值来进一步的正确验算出桥架的强度，其中的验算式是 $Q_{使用} = q_1 + q_2$ ，其中： q_1 指的是电缆的均布荷载； q_2 是我们要考虑电缆敷设或者检修的时候，电缆桥架规格，人的重量等效的均布荷载，依据上述初步确定的桥架型号、规格以及支点间距，通过查阅相关资料

，反复核查间距和桥架型号，直到满足负荷的要求。后，确定挠度值，随州桥架，计算时要利用钢材的1大允许应力，并保证有足够的安全系数，一般1大挠度与跨距之比取1/250~1/150比较合适。

武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部欢迎您的致电！

电缆桥架安装说明

金属线槽布线

(1) 金属线槽布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷，但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。

(2) 同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路，可敷设于同一金属线槽内，线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路，电线或电缆的总截面向下应超过线槽内截面的50%，电线或电缆根数下限。

武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部欢迎您的致电！

电缆桥架生产厂家-随州桥架-宏运电缆桥架由武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部提供。武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部（www.whz1288.com）是一家从事“五金电料批发,电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏运电缆桥架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏运电缆桥架在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.dicj.com）还是从事湖北地槽厂家，武汉地槽厂家，武汉地槽厂家哪家好的厂家，欢迎来电咨询。