

# 科华蓄电池6-gfm-1506kelong 免维护起动用蓄电池

产品名称	科华蓄电池6-gfm-1506kelong 免维护起动用蓄电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:科华蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

科华电瓶6-gfm-1506kelong 免维护保养起使用电瓶

科华电瓶6-gfm-1506kelong 免维护保养起使用电瓶科华电瓶6-gfm-1506kelong 免维护保养起使用电瓶

科华gfm（300ah-2000ah）铅酸电池

种类：2v系列产品

商品特点：致力于ups应用描绘，适用金融业、通信、商业保险、教育、政府部门等工作中it主机房

商品性能参数：

科华gfm系列产品阀控密闭式铅酸电池致力于ups应用描绘，功能优异、技术性老套，具备安全性、靠谱、维护保养省劲等特点，能为客户供货全面的维护保养。

免维护保养的技术专业描绘

高靠谱的技术专业阀控密闭式描绘，有效保证充电电池不漏（渗）液、无有机气体、不浸蚀。

电池充电时发病的气体功底被收购转变成锂电池电解液，应用时不用放水、输液和精确测量锂电池电解液比例。

较长的应用寿限

独有秘方，有效抵御极片浸蚀；优异的大电流量充放电特点，靠谱的快充功能，优异的深层充放电恢复力，保证充电电池的应用寿限。

浮充描绘寿限达到二十年之上（20 年）。

很小的锂电池寿命电流量

高品质高纯原材料，每个月低于4%的锂电池寿命电流量，缓解顾客充电电池维护保养工作。

极宽的工作温度整体规划

可在-20 ~ 60 的温度标准下工作，电池内阻低于基本充电电池，可开展大电流量充放电。有效的机器设备和合理布局描绘

## 1、电瓶的连接

容积不一样、特性不一样、生产商不一样的电瓶不能联接在一起应用。

具体容积同样的电瓶或电瓶方剂可串连应用。

具体工作电压同样的电瓶或电瓶方剂可串联应用。

电瓶组联接和引出来请使用适合的输电线。

联接和拆装时尽量断开开关电源，不然会触电事故乃至发生爆炸的风险。

正负不可接错或短路故障，不然会使电瓶比较严重损伤，乃至发生爆炸事故。

联接构件应卡紧，避免造成火苗；若表面被氧化，能用天然苏打水清理。

新安裝的电瓶组到应用前要开展三天浮充电池充电使电瓶组内部用电量平衡，即可开展检测或应用。

## 2、电瓶的蓄电池充电

浮充应用时电池充电主要参数的设定

## 3、运送、储存

电瓶重且机壳脆，运送时应轻拿小心轻放，禁止滚翻和摔蓄电池充电电池，另外留意不必使接线端子受外力作用。

电瓶应存储或安裝于干燥自然通风的地区，防止太阳照射，应杜绝热原及易造成火苗的地区。

电瓶储放前应是满浓差极化情况，不允许充放电后储放。

电瓶应在0 ~ 30 的自然环境下存储，储放的电瓶应每三个月应开展一次填补电，储放时间不可以超出一年，不然电池电量及使用寿命可能减少。