

国内5000立方低温液氧平底储槽厂家，菏泽花王常压液氧平底贮槽设计制造安装

产品名称	国内5000立方低温液氧平底储槽厂家，菏泽花王常压液氧平底贮槽设计制造安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内5000立方低温液氧平底储槽厂家，菏泽花王常压液氧平底贮槽设计制造安装住宅声环境的影响因素十分复杂，隔声性能的评定主要注重围护结构的隔声性能和设备、管道的噪声情况。目前住宅声环境质量离标准的规定尚有一定的差距，这与住宅建筑构造简单、门窗气密性不高、设备管道处置不妥有关系。楼板撞击声的防治是住宅的老大难问题，其主要原因是的楼板结构过于简单所致。本条提出了不同等级的要求，目的是促进住宅改进构造做法，增强隔声性能，切实改善住宅的声环境。国内5000立方低温液氧平底储槽厂家，菏泽花王常压液氧平底贮槽设计制造安装楼板的撞击声声压级的测试方法按照现行标准《建筑隔声测量规范》

GBJ 75进行，楼板的空气声计权隔声量按照建筑外墙的隔声测量方法进行计权隔声量为A声压级差。分户墙、分室墙、含窗外墙、户门的测试方法按照现行标准《建筑隔声测量规范》GBJ 75进行。当采用塑料排水管时，排水管道冲水时的噪声会影响住户休息，如管道设在管井里，将有效减轻此类噪声。电梯、水泵、风机、空调等设备安装时应采取设减振垫、减振支架、减振吊架等减振措施，设备机房还应采取有效隔声降噪措施。终审时，应提供相关的检测报告，3A等级住宅应实地抽查、检测，国内5000立方低温液氧平底储槽厂家，菏泽花王常压液氧平底贮槽设计制造安装按现场测试数据进行判定。