

实木工程门 辉煌木业加工厂 开封工程门

产品名称	实木工程门 辉煌木业加工厂 开封工程门
公司名称	濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县庆祖镇范寨村
联系电话	15893297218

产品详情

木门扇的装置:

- (1) 量出樘口净尺度，考虑留缝宽度。断定门窗扇的高、宽尺度，先画出中间缝处的中线，再画出边线，并确保挺宽共同，四边画线。
- (2) 若门窗扇高、宽尺度过大，则刨去剩余部分。修刨时应先锯余头，实木工程门，再行修刨。门窗扇为双扇时，应先作打叠凹凸缝，并以敞开方向的右扇压左扇。例如复合实木是用实木作为内芯，贴了木皮或许贴纸而成，外观上有拼接或刀口接缝的痕迹。(3) 若门窗扇高、宽尺度过小，可在下边或装合页一边用胶和钉子绑钉刨光的木条。钉帽砸扁，钉入木条内1-2mm。然后锯掉余头刨平。
- (4) 平开扇的底边，开封工程门，中悬扇的上下边，上悬扇的下边，下悬扇的上边等与框触摸且容易发生冲突的边，应刨成1mm斜面。
- (5) 试装门窗扇时，应先用木楔塞在门窗扇的下边，然后再查看缝隙，并留意窗楞和玻璃芯子平直对齐。合格后画出合页的方位线，工程门生产厂家，剔槽装合页。
- (6) 合页装置要应"固三挑二"，即铰链中轴分配为三段在门框，两段在门扇。

濮阳辉煌木业是一家专业生产中别墅门、实木门、实木复合烤漆门、门套、窗套、背景木饰面、整体柜、酒店及宾馆套房木制品的高新企业。

原木门

原木门归于实木系列中的产品，在加工过程中，要对木材进行一系列的脱水、烘干以及力学功用的处理。因为原木门不仅是"纯木头"，更是"大料"制成，里外都是同一种木质，因而在工艺上要求更高，价钱也

更贵。

实木门的卖点一：卖工艺

实木门一般是指以实木作为主材，外压贴中密度板作为平衡层，以国产或进口天然木皮作为饰面，通过高温热压后制成，外喷饰高的级别环保木器漆的复合门，总归，从里到外都要求是木材。

选料——开料——制造——打磨——拼装——上漆——包装等等，工序许多，很耗时刻，急不得，也大意不得！这也是木门很难批量生产的原因。

实木工程门-辉煌木业加工厂(在线咨询)-开封工程门由濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂提供。濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂(hhmuye.com)是一家从事“木业加工销售”的公司。因为大门是气口，是生财进气的当地，而厕所属秽方，若厕所门对着大门，则从大门进来的生气与厕所的秽气形成对冲，污染房子空气的洁净。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“木业加工销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使辉煌木业加工厂在复合门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！