

山东格瑞德风机联系方式，格瑞德北京办事处

产品名称	山东格瑞德风机联系方式，格瑞德北京办事处
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:JGF-8 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

山东格瑞德风机联系方式，格瑞德北京办事处

品牌 格瑞德 型号 齐全 气流方向 轴流 材质 碳钢 风机压力 低压风机 电压 380 类型 引风机 性能 低噪音风机 用途 空调风机 轴功率 50 叶片数 6 重量 100 涡轮头材质 金属 转速 1800 适用范围 广泛 风量 18000

“4-72-6D离心风机，管道排烟风机，防爆风机”详细介绍

4-72No6D 离心通风机 风机行业 4-72No6D 离心通风机 老国企 4-72No6D 离心通风机 老品牌 4-72No6D 离心通风机 质量认证企业 4-72No6D 离心通风机 国内著名品牌 山东格瑞德集团 HTFC箱式风机 离心式消防排烟风机

注意事项：

- 1、风机开箱前应检查包装是否完整无损，风机的参数是否符合要求，各随带附件是否完整齐全。
- 2、仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏，紧固件是否松动或脱落，叶轮是否有擦碰现象，并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象，应待修复后再使用。

3、用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻，其值应大于0.5兆欧，否则应对电机绕组进行烘干处理,烘干时温度不许超过120 。

4、准备好排风机安装所需的各种材料、工具及场地。

面对市场上众多型号的3c消防排烟风机，我们在选用时需要注意以下几点：

1、由于排风机主要控制参数包括有工作温度、风量、效率、噪声、电机功率、转速以及轴功率等多方面，因此大家在选择时需要特别注意上述控制参数的选择。因为不同的场所对产品性能要求不同，所以需要特别注意。

2、在选择过程中，还需要注意风机在介质温度中使用的温度时多少，一般来说，风机在介质温度不超过85 的条件下能够长期正常运行。

3C防火阀是空调系统不可或缺的一部分，顾名思义，防火阀就是用来阻断来自火灾区烟气及火焰，并一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。那安装防火阀需要注意哪些事项呢？

4、安装前注意检查阀门外形及操作机构是否完好，动作是否灵活，确认阀门各方面都正常之后，再进行安装。

5、阀体宜有单独的支吊架，以避免风管在高温下变形而影响阀门功能。

6、阀体在吊顶内安装时，在观察和操作机构下面应设有检查门孔，一般尺寸应步小于450*450mm，如在条件有限制时，吊顶检修孔也可减至400*400mm。

7、控制钢索套管的弯曲半径不宜小于250mm，弯曲一般不多于3处。

8、阀体砌在墙内尺寸，阀体不应成为承重物，否则挤压变形后阀门将失灵。

9、防火阀附近有足够的空间，有利于安装维修。

10、垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上应设防火阀，但多层建筑每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时，则该防火分区内水平风管与垂直总管交接处可不设防火阀；

11、3C防火阀门在安装之前或在安装以后的使用中，应定期进行关闭动作试验，建议每半年至一年进行一次。

SWF系列混流式风机具有同机号风量较离心风机大，风压较轴流风机高，可以轴向安装等特点，考虑到管道系统可能漏风，有些阻力计算不大准确，为了运行可靠，选用的风量和风压应大于通风除尘系统的计算风量和风压，混流风机厂家根据选用的风量风压，在风机产品样本上选定风机的类型，确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装，还要选择合适的风机出口位置和传动方式。所选择风机的工作点应在经济范围内，高效率点的右侧。混流式风机具有同机号风量较离心风机大，风压较轴流风机高，可以轴向安装等特点，考虑到管道系统可能漏风，有些阻力计算不大准确，为了运行可靠，选用的风量和风压应大于通风除尘系统的计算风量和风压，混流风机厂家根据选用的风量风压，在风机产品样本上选定风机的类型，确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装，还要选择合适的风机出口位置和传动方式。

山东金光集团有限公司

一、用途 4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其他不自燃的，对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³，气体温度不得超过80℃。

B4-72型风机的性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致，可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同，2.86A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机，612C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列，安装型式为B3。山东金光集团HTFC箱式风机离心式消防排烟风机二、型式从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转，称为右旋风机，以“右”表示；叶轮逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。

风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。4-72型风机 2.86 出厂时均做成1种型式，使用单位根据要求再安装成所需要的位置，订货时不需注明。 2.8 出风口位置调整范围0 22.5 ，间隔是45 。 3.26 出风口位置调整范围0 225 ，间隔是225 ， 812 出风口位置调整范围0 225 ，间隔是45 。 16、20 出风口位置制成固定的三种：0 、90 、180 ，不能调整，订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中， 2.86 采用A式传动， 812 采用C、D式传动， 1620 采用B式传动。

本系列通风机设计新型、结构紧凑、体积小、重量轻、易安装、与老型号的离心式风机相比可节电20% ，转速小于2000r/min时，噪声低于75dB(A)，风机连接管道和安装在空调箱时，噪声小于70dB(A)。可代替200pa以下的中、低压离心风机，广泛应用于工业、民用建筑通风除尘等。PYHL—14A系列风机是HTF系列的派生产品，风机进风端装有集流消音器，产品能在300 左右环境温度中正常运转1小时，既能作通风换气，又能起高温排烟等双重作用，适用于地下隧道、地下商场、地下车库等消防配套设施。主要从事空调通风系统、消防通风系统、核电、地铁、高铁、隧道通风等设备产品的研究、开发生产、销售和售后服务的企业。也是江西地区较早生产阀门、风机、风口、消声静压箱等产品的厂家。

我公司生产和销售的设备主要有：消防排烟风机、混流风机、轴流风机、屋顶风机、消防柜式离心风机、防fang爆风机、隧道射流风机、新风机全热交换器、组合式空调器、各类防火阀、排烟阀、电动调节阀、手动调节阀、气体灭火系统防护区自动泄压装置、铝合金风口、消声静压箱、减振器、镀锌钢板风管等。

我们遵循“团结、求实、进取”的企业精神和“诚信立业、以人为本、合作共赢 服务、开拓创新”的经营理念，追求“立足江西、遍及全国、辐射全球”的经营方针，坚持“守信誉、重管理、重安全、造产品”的企业使命，服务于广大---客--户；消防事业 责任重于泰山，所有金光特点：HTF系列轴流式消防排烟风机具有高效节能，运行平稳，噪声低，耐高温，结构合理，与同风量离心风机少占空间三分之二。重量减轻一半以上。保证功率，便于安装，可立式、卧室和吊式安装。HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机，其基本形式为轴流式结构，采用耐高温电机，配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点 该风机设计有特殊的电机冷却系统，风冷电机内置型式；该风机可根据建筑建设的要求采用卧式和吊式安装，电压三相380V/50Hz。采用了先进的气动设计叶片（前掠、前倾），使用噪声比已有消防风机低8-10Db(A)功率低16%。本产品符合国际技术监督局和中华人民共和国建设部联合发出的《高层民用建筑设计防火规范》《汽车库停车场、设计防火规范》《人民防空地下设计规范》的规定；经固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心检验合格人将不忘初心 继续前行 铸造消防和空调设备制作商而努力奋斗，为国制造业贡献我们的力量