

# 烟台微热再生吸附式干燥机 威盛机电吸附式干燥机

产品名称	烟台微热再生吸附式干燥机 威盛机电吸附式干燥机
公司名称	烟台威盛机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1号楼
联系电话	13606382582 13606382582

## 产品详情

进塔空气含油量应控制在0.01PPM以下;鉴于无油空压机还不能做到真正无油,为防止微量油分在吸附床中累积(这种累积是很快的),微热再生吸附式干燥机价格,干燥器进气口装设除油器是必要的;微热再生吸干机应在额定温度压力条件下使用,当进气温度高于或进气压力低于额定值时,应进行容量修正;吸附式干燥机是通过"压力变化"(变压吸附原理)来达到干燥效果。

### 吸附式干燥机注意事项

进塔空气含油量应控制在0.01mg/m<sup>3</sup>以下;鉴于无油空压机目前还不能做到真正无油,专业微热再生吸附式干燥机,为防止微量油分在吸附床中累积(这种累积是很快的),干燥器进气口装设除油器是必要的;

当有“冷干机前置”时,吸附干燥机与冷干机的连接,只要场地许可,应尽量分体安装,烟台微热再生吸附式干燥机,以减少空气压降,微热再生吸附式干燥机说明书,改善冷干机通风条件及便于日常的维护检修;

供气量充分时,应将无热再生干燥机列入首要选择,它的综合耗能不会比加热再生高,而它的露dian更低,更稳定。

### 易损部件

控制器是吸附干燥机的指挥中心,附着电子技术的发展及PLC技术广范应用,在控制精度与可靠性方面均比早期的机械-电气控制有了质的飞越。除了加热再生元件在抗干扰性及抗过载性方面还进一步提高外,其它的控制元件已经不属于易损件了

控制阀是吸附干燥机中比较容易损坏的零部件。频繁的切换和长期遭受水分及吸附剂脱落物的混合侵袭是阀门损露坏的重要原因。

烟台微热再生吸附式干燥机-威盛机电吸附式干燥机由烟台威盛机电工程有限公司提供。烟台威盛机电工程有限公司（[www.weishengair.com](http://www.weishengair.com)）有实力，信誉好，在山东烟台的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进威盛机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.wssirc.com](http://www.wssirc.com)）还是从事烟威地区英格索兰空压机经销商，英格索兰空压机代理，英格索兰空压机整机维修的厂家，欢迎来电咨询。