

# 鸿涂环氧地坪施工 室外耐磨地坪漆

产品名称	鸿涂环氧地坪施工 室外耐磨地坪漆
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

## 产品详情

### 铺贴

(1)大理石、花岗岩、预制水磨石板块在铺贴前应先浸水湿润，阴干后擦干净板背的浮尘方可使用。

(2)大理石、花岗岩板块是以30厚1:4干硬性水泥砂浆作找平、结合层。铺贴前应试摆一下确认板块间隙、标高等都符合要求后，端起板块，在干硬砂浆找平层上洒素水泥面，随即洒适量清水，随后安放石板块。注意安放时四角同时往下落，并用橡皮锤或木锤敲实，击平整。

铺贴顺序：一般从房间中部向四侧退步铺贴。凡有柱子的大厅，室外耐磨地坪漆，宜先铺柱子与柱子中间部分，然后再向两边展开，踢脚板可先安装，也可后安装。先装踢脚板要低于地面5mm，后安装踢脚板则应注意地面成品保护。

安装踢脚板时在板背面抹2-3mm素水泥浆，贴于墙根并用木锤或橡皮锤敲实，找平找直。次日用同色水泥浆擦缝。

### 环氧地坪施工厂家介绍如何才能保长旧环氧地坪使用年限

请勿滥用机械，使用时尽量避免对地面过重的敲击，不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面，除非工作的需要，请避免频繁的不必要的磨损。尤其是对于ESL地坪，为保持其光洁细致、外表美观的优点，特别注意避免钢轮等的交通；不要有过重的交通及负载，与地面接触处要注意避免产生划痕。

安全卫生管理方面的要求也很重要。从事东莞环氧地坪漆施工的人员须经专门培训取得上岗证，对化学产品有一定的知识；施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品；各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤

皮肤，尽快用肥皂清洗干净，严重的送医院救治；各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外)，施工人员每人须带擦汗用的毛巾，防止施工中汗水滴入地面或材料中；因环氧类材料中含微量的可燃物，施工现场严禁烟火，现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方；施工工具需定期检查，专人保养、保持清洁；施工现场应有明显标识，严禁无关人员进入。

鸿涂环氧地坪施工(多图)-室外耐磨地坪漆由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司( [www.hongtudb.com](http://www.hongtudb.com) ) 位于东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鸿涂在工程施工中享有良好的声誉。鸿涂取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鸿涂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。