

F斜齿轮硬齿面减速机 咸宁三六传动

产品名称	F斜齿轮硬齿面减速机 咸宁三六传动
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

产品详情

摆线针轮减速机在正常情况下选用润滑油，油面高度保持在视油窗的中部即可，在作业条件恶劣，环境温度处于高温时可选用循环润滑的方式。

出厂的减速机基本都是添加了润滑油脂的，每六个月替换一次。油脂选用二硫化铝-2#或2L-2#锂基光滑油脂。

立式设备行星摆线针轮减速机要仔细小心油泵油液中断情况，预防减速机的元件破损。

加油时可拧开机器底座上面的通气帽就能添加油液。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出污油。该减速机出厂时内部没有润滑油的。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

齿轮减速机根据国家专业标准ZBJ19004而生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机，这种型号的齿轮减速机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等多个领域。

齿轮减速机的特点是：

- 1.齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62
- 2.齿轮均采用数控磨齿工艺，精度高，接触性好。
- 3.传动率高：单级大于96.5%，双级大于93%，三级大于90%。
- 4.运转平稳，噪音低。

预防摆线针轮减速机导致油液在轴头储存装置的地方停下，F斜齿轮硬齿面减速机，预防油液顺着轴头慢慢往箱体外泄，轴头处采取油沟式封存装置，油沟下端打开的时候有回油精，能使堆积在油沟处的油流回到箱体里面，免得外泄。

摆线针轮减速机箱座结合面上长方形断面的回油装置，能够使得喷射在箱盖里面墙壁上的油沿内壁掉下来，聚集到回油槽内，再流回油池里面。回流槽的大小具体能够伴随测验的要求决定的，有些摆线针轮减速机的箱座的单个回油槽比较小，无法真实地起到回流的作用。

F斜齿轮硬齿面减速机-咸宁三六传动由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司（www.slcd666.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！