

楼承板规格 石家庄楼承板 河北乾腾楼承板型号

产品名称	楼承板规格 石家庄楼承板 河北乾腾楼承板型号
公司名称	河北乾腾彩钢压型板制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省高碑店市和平办事处高三村
联系电话	18833254588

产品详情

楼承板的介绍

- 1.钢筋桁架楼承板现场绑扎钢筋量相比较传统楼承板减少60%~70%，可进一步缩短工期
- 2.钢筋桁架楼承板受理模式合理，施工时无需临时支模，楼承板供应，而传统楼承板需要支模和脚手架，下部支模故基本没有挠度，待混凝土达到一定强度后拆模，在自重作用下，楼板下挠，楼底混凝土产生拉力、甚至出现裂缝。
- 3.采用钢筋桁架楼承板时，镀锌板仅作施工阶段模板用，使用阶段不受力，可不考虑防火防腐问题，容易维护。
- 4.与厚度为0.8~1.2mm的普通压型钢板相比，改变了压型钢板的用途，仅作为楼板施工阶段的模板，减少了钢板厚度和镀锌层厚度，单位面积楼板钢板用量少，降低了成本。

桁架楼板受力模式及组合模式合理，具有现浇混凝土整体刚性，能轻松地完成双向板施工及使用，而普通的压型板下皮垂直于肋方向钢筋无法部。在施工中梁间距3米以上，楼承板型号，普通的压型板基本上就要加设临时支撑；钢筋桁架模板无支撑间距可达5米。在桁架模板上临时开洞，基本无需加固，而且机电线、管铺设方便。钢板不参与受力、无需耐火及防腐涂料，亦无需担心过火后修复问题，既安全又经济，板底平整、净高有保证，楼板双向刚度一致、抗震性能好，解决闭口板双向配筋问题，钢筋间距及混凝土保护层厚度有保证。双向板设计及施工简便，适用于大跨度厂房，镀层合理、栓钉焊接质量可靠、端部无需穿透焊，楼承板规格，楼板抗剪性能好。

楼承板在工程铺设中的作用很关键，楼承板是各向异性板，可以通过各向异性系数计算有效边长，根据有效边长的比来判断属于单向板还是双向板。如果是双向板，垂直肋方向配筋配在波峰上，顺肋方向配在波谷处，保护层要保证大于二十毫米，石家庄楼承板，主要用来保持钢筋的粘结力。抗力则是通过垂直肋方向为肋以上混凝土厚度作为板厚，顺肋方向则从波谷算起，也就是说组合楼板的厚度就是板厚。

楼承板规格-石家庄楼承板-河北乾腾楼承板型号(查看)由河北乾腾彩钢压型板制造有限公司提供。“复合板，楼承板，C型钢，Z型钢，钢结构”就选河北乾腾彩钢压型板制造有限公司（www.hebeiqianteng.com），公司位于：河北省高碑店市和平办事处高三村，多年来，河北乾腾坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北乾腾期待成为您的长期合作伙伴！