

# 金力特集团家喻户晓 鹤壁gyf消防高温排烟风机

产品名称	金力特集团家喻户晓 鹤壁gyf消防高温排烟风机
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

## 产品详情

XGF消防高温排烟风机的保养：

保养1、安装高温排烟风机前应认真检查风叶及机壳有否因运输而损坏变形，gyf消防高温排烟风机厂家，检查螺栓是否紧固，否则应在修复后方可安装使用。

保养2、排烟口与高温排烟风机在安装时应设有连锁装置，gyf消防高温排烟风机安装，当任何一个排烟口开启时，排烟风机即能自动启动。

保养3、风机启动前，首先要检查风机及管道内有无妨碍转动的物品。

保养4、安装高温排烟风机后，gyf消防高温排烟风机图片，定期检查风机各部件，以保证风机能随时启动，鹤壁gyf消防高温排烟风机，叶轮旋转方向必须与风筒上的箭头标记一致。

一般大家使用的消防gyf消防高温排烟风机的清洗：

gyf消防高温排烟风机清洗进程中做好了清洗gyf消防高温排烟风机的准备作业之后，咱们首要要去清洗过滤网，因为风机的过滤网在平常的运用进程中是很简单遭受污染的，因而咱们在清洗过滤网时可以用水清洗污渍，假如gyf消防高温排烟风机过滤网中有油渍的话，咱们可以运用一些弱碱性的清洗剂清洗，然后再用清水进行冲洗知道洗净中止。

以上是对排烟风机清洗的讲解，希望对您有所帮助，感谢您的支持。

消防排烟风机的选用技巧：

技巧1、消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

技巧2、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

技巧3、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

金力特集团家喻户晓-鹤壁gyf消防高温排烟风机由山东金力特环保科技集团有限公司提供。金力特集团家喻户晓-鹤壁gyf消防高温排烟风机是山东金力特环保科技集团有限公司（[www.fengji789.com](http://www.fengji789.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴经理。