

# 六安微孔板消声器 微穿孔消声器 生产厂家

产品名称	六安微孔板消声器 微穿孔消声器 生产厂家
公司名称	德州咏雪空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区东风路1017号
联系电话	13256220737

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州咏雪空调设备有限公司

消声器是指对于同时具有噪声传播的气流管道，可以用附有吸声衬里的管道及弯头或利用截面积突然改变及其他声阻抗不连续的管道等降噪器件，使管道内噪声得到衰减或反射回去。前者称为阻性消声器，后者称为抗性消声器，也有阻抗复合式的消声器。一般是用厚度小于1mm的纯金属薄板制作，镀锌板微孔板消声器，在薄板上用孔径小于1mm的钻头穿孔，穿孔率为1%—5%。选择不同的穿孔率和板厚不同的腔深，微穿孔消声器，就可以控制消声器的频谱性能，双层微孔板消声器，使其在需要的频率范围内获得良好的消声效果。

衡量消声器的好坏，主要考虑以下三个方面：

- 1、消声器的消声性能；（消声量和频谱特性）
- 2、消声器的空气动力性能；（压力损失等）
- 3、消声器的结构性能。（尺寸、价格、寿命等）

消声器的消声频率特性。抗喷阻型消声器对各频噪声效果优越。

消声器的适用风速一般为6-8m/s，高不宜超过12m/s，同时注意消声器的压力损失。

注意消声器的净通道截面积，风管和消声器连接时，必要时（风速有限制时）需作放大处理。

消声器等消声设备安装，须有独立的承重吊杆或底座；与声源设备须通过软接头连接。

当两个消声弯头串联使用时，两个弯头的连接间距应大于弯头截面对角线长度的2.5倍。· 对于高温、高湿、有油雾、水气的环境系统一般选用微孔结构消声设备，对于有洁净要求的诸如手术室、录音室、洁净厂房等环境系统，阜阳微孔板消声器，应采用微孔结构消声设备。· 相邻用房管路时，注意室内噪声通过管路相互影响，必要时风口作消声处理。

微孔板消声器特点：

1、微孔板消声器，是衬装微穿孔板结构的消声器。

2、微孔板消声器能在较宽的频带范围内消除气流噪声，而且具耐高温、耐油污、耐腐蚀的性能，即使在气流中带有大量水分，也不影响工作。由于穿孔直径小、板面光滑，因此消声器阻损比一般阻性消声器要小。如流速为20m/s，2m长的直通微穿孔板消声器的阻损也不超过19.612Pa。穿孔的声阻抗（非线性阻）与声压和气流速度有关，设计微孔板消声器时要计入这些影响。

六安微孔板消声器-微穿孔消声器-生产厂家(诚信商家)由德州咏雪空调设备有限公司提供。六安微孔板消声器-微穿孔消声器-生产厂家(诚信商家)是德州咏雪空调设备有限公司（[www.dzyxktjt.com](http://www.dzyxktjt.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。同时本公司（[www.yataicj.com](http://www.yataicj.com)）还是从事亚太防火阀，山东排烟防火阀，消防防火阀的厂家，欢迎来电咨询。