

久晨电子 带UL认证金属按钮开关 按钮开关

产品名称	久晨电子 带UL认证金属按钮开关 按钮开关
公司名称	东莞市久晨电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞樟木头南城大道31号
联系电话	13763220299

产品详情

带灯轻触开关铜片厚，提升电流通过能力，减少铜件自身的电阻;韧性强，特别是应用于拨动开关插口部分，不易变形。即使拨动开关长期使用，也能保持合适的夹紧力，确保插套与插头紧密联接，减少电弧；，不生锈，减少因锈蚀造成的电阻增大及发热问题；少铆接，是整体一片铜件，进一步减少铆注意开关的电流容量及耐压，开关的标称电流应不小于电器负载的工作电流。

带灯轻触开关仔细查看产品包装上是否有详细的生产厂家或供应商的地址、电话。尽量到有正规进货渠道的正规商店去购买品牌产品。市场上主要开关品牌一般选用PC料，PC料又叫胶，抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。

久晨电子于1996年创立，工厂设立在珠海。我司专业研发制造各项摇头开关、按键开关、翘板开关、滑动开关更逐渐延伸到其它精密开关产品如：程序开关、微动开关，轻触开关，侦测开关，旋转开关，钥匙开关，以及带灯开关等。凭借着持续累积的研发实力，生产技术，及市场营销经验，坚持提供给客户优良的质量、快速的交期和专业的技术支持与服务。

一些拨动开关厂家已开始优化其自动生产流程。通过减少注塑机开启和停机次数，降低了一部分材料消耗与同功率的模块电源相比，19.0*7.5*6.35，重量轻1.7g，且采用SMD封装，可使产品在多领域应用时稳固性更好。

拨动开关主流间距是0.5mm和1mm，引脚从4个到50多个不等。针对每种配置，供应商可以提供不同的尺寸供客户选择。由于材料和生产成本的不断上涨影响到FPC/FFC连接器的利润率，许多香港地区供应商

选择由OEM提供设计与规格，以降低开发成本。拨动开关与同体积大小的电源模块相比，3W的额定功率，带负载能力强；由于面临材料与劳动力成本上涨的压力，大陆地区厂商纷纷计划提和减少浪费。高达85%的效率、低至25mV的反射纹波电流、短路过热保护等的特性，使拨动开关拥有了更高的性价比。采用国际标准引脚，让你的设计标准化。

久晨电子于1996年创立，工厂设立在珠海。我司专业研发制造各项摇头开关、按键开关、翘板开关、滑动开关更逐渐延伸到其它精密开关产品如：程序开关、微动开关，轻触开关，侦测开关，旋转开关，钥匙开关，以及带灯开关等。凭借着持续累积的研发实力，生产技术，及市场营销经验，坚持提供给客户优良的质量、快速的交期和专业的技术支持与服务。

手电筒开关之手电筒的使用注意事项

- 1.手电筒开关厂家表示，按钮开关，头数适中。家用的一般不要超过12头，使用的电池在2~3节为好，再大了有点浪费，小型防水按钮开关，用于其它特殊需要的可根据需要自己确定。
- 2.焊接要牢。每只二极管都是通过焊接连接在线路板上的，带UL认证金属按钮开关，如果有虚焊接触不好，就有可能造成电珠不亮或影响整体使用。
- 3.电珠聚光面尽量集中一点。手电筒开关厂家表示，这种手电不像普通电筒可以调整焦距，选购时应注意不要有散光现象。
- 4.电源开关接触要明显。这种手电多采用旋转式开关，12mm金属按钮开关，拧紧就开，再拧松就关，如果接触不明显，很容易造成时亮时灭的现象。
- 5.注意防水。手电筒开关厂家介绍，由于它属于电子产品，手电前部有一块线路板，一旦进水容易发生短路，造成损坏。

久晨电子（JICTEN）通过不间断的累积和创新，我们从模具设计到制造，从五金冲压到注塑，80%的原材料都可以在厂内整合加工，有效提升产品的品质和生产周期，能够为客户提供高质量的产品，弹性的交货安排。

久晨电子(图)-带UL认证金属按钮开关-按钮开关由东莞市久晨电子有限公司提供。东莞市久晨电子有限公司（www.jicten.com）为客户提供“钮子开关,旋转开关,钥匙开关,微动开关,按键开关,带灯开关”等业务，公司拥有“JICTEN”等品牌。专注于其它等行业，在广东 东莞 有较高度。欢迎来电垂询，联系人：汪先生。