

# 白银塑胶跑道

产品名称	白银塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:13mm
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

# 白银塑胶跑道

## 幼儿园塑胶地面有什么要求

随着社会??经济水平的快速发展，社会和家庭对幼儿的教育也越来越关心，幼儿园塑胶地面也逐渐兴起。幼儿园的塑胶地面能根据幼儿园的需求来定制，不同的颜色、花案，为能更适应人们的需求。

它主要的特点有：

- 1.颜色鲜艳、美观舒适；
- 2.多种颜色可供拼接各种图案；
- 3.防滑防摔性能好，能减少运动伤害；
- 4.维护简捷；

因为幼儿园对基础地面要求比较高，要求做到平整，所以面层必须是光面，这样才能让塑胶地面粘接牢固，不脱层。为了保证塑胶面层的正确使用，要经常的用水进行冲洗，保持清洁避免坚硬物的撞击、摩擦、切割、穿刺，避免明火，隔离热源，这样才能给小孩子一个良好的学习环境和健康的体魄。

## 国际标准硅PU网球场选址有何窍门

曾经李娜缺席美网，中国种子选手彭帅成为了人们关注美网的对象，赛季下来，因彭帅伤势问题不得不离场，放弃比赛，虽不能获得角逐冠军，但彭帅的行为哭碎了所有人的心。网球运动的关注性也越来越得到人们的喜爱。

其实人们所不知，国际上任何体育运动队比赛场地要求远不止场地的干净、平整等，就拿网球场来讲，国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》中规定，一片标准网球场地的占地面积不小于36.58米（南北长）×18.29米（东西宽），这一尺寸也是一片标准网球场四周挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×10.97米（宽），在端线后应留有不小于6.40米的余地，在边线外应留有不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱中心测量，柱间距是12.80米，网柱顶端距地面是1.07米，球网中心上距地面是0.914米。如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场，相邻场地边线之间的距离不小于3.66米。如果是室内网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米，室内屋顶在网球上空的净高不低于11.50米。

对于建设网球场改考虑哪些问题呢？小编提醒您为了让我们建设的不出现选址问题，我们一定要注意以下六个基本条件：

一、向阳、避风。

二、排水良好，地下水位不高。

三、室外塑胶网球场长轴基本为南北向，偏向宜小于20度。

四、在场地周围能种植草坪和植物。

五、便于群众使用。不得离公路过近，不得有移动物等。如有上述情况，最好用避光网状物挡住为宜。