

野火体育设施 硅pu篮球场施工 硅pu篮球场

产品名称	野火体育设施 硅pu篮球场施工 硅pu篮球场
公司名称	湖北野火体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城卓尔大厦A座1004
联系电话	18986184204

产品详情

湖北野火体育设施有限公司营销总部位于武汉黄陂区美景天城，是一间集自主研发、生产销售、工程设计及铺装维护于一体的专业化运动设施公司。

随后每四年修改改则一次，直到2000年之后，采取不定期修改，总计在2002年、2003年、2004年、2006年有多次修改规则条文（吴喜松、2006），2008年4月25日在北京召开国际篮球总会议通过2008年10月以及2010年10月两次规则的修订。其中2010年10月执行的篮球比赛场地更改影响比赛！篮球比赛场地在1891年篮球运动发明之后，从1892年到1895年有九人制与五人制两种规格，1895年增加罚球区与罚球线，同时限定男子比赛上场球员各为五人；女子球员上场比赛各为九人，直到1948年才采用各为五人。1936年德国柏林奥运会男子篮球比赛，时隔40年之后的1976年加拿大蒙特娄奥运会，才有女子篮球比赛。

湖北野火体育设施有限公司营销总部位于武汉黄陂区美景天城，硅pu篮球场，是一间集自主研发、生产销售、工程设计及铺装维护于一体的专业化运动设施公司。

罚球线、罚球区罚球线应画成与每条端线平行。从端线内沿到它的外沿应为5.80米，其长度为3.60米。它的中点应落在连接两条端线中点的假想线上。球队席区域球队席区域应标在记录台和球队成同侧的场外。每个区域由一条从端线向外延伸至少长2米的线和另一条离中线5米且与边线成直角并至少长2米的线所限定。球队席区域内必须有14个座位供教练员、替补队员使用。任何其他人员应在球队席后面至少2米处。合理冲撞区从篮圈落地中心点画出一道1.25米的半圆，这个区域称为合理冲撞免责区。

沥青基础：

(1) 基础要求：

表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，硅pu篮球场哪家好，无麻面，硅pu篮球场造价，接缝平顺光滑，无阻水现象，压实密实度不少于95%，硅pu篮球场施工，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度，保证泄水。新沥青基础自然养护不少于28天，使沥青中高沸点挥发物挥发完全，保证硅PU材料与基础有良好的粘结。

(2) 基础处理：

a、清洗: 用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。

b、找平: 用专业底层按A组：B组=1：2.5（重量比）比例搅拌均匀（可加水调节施工稠度），用胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求必须把基面的空隙填平，密封，保证干固后没有，表面平整。不影响后面施工，若基面空隙较大，道刮涂时可加入A组份同等份量的细砂（40~80目），搅拌均匀后刮涂。

c、积水找平修补：按新水泥基础要求处理。

野火体育设施(图)-硅pu篮球场施工-硅pu篮球场由湖北野火体育设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北野火体育设施有限公司（www.hbyehuo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!