

## 增明五征配件 大灯总成价格 大灯总成

产品名称	增明五征配件 大灯总成价格 大灯总成
公司名称	五莲县增明农机配件经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县青岛路（五莲中学南门对面）
联系电话	13656339193

## 产品详情

这种办法花费较低，但是效果有限。将50W的大灯换成100W，亮度并不会简单的增加一倍，而只增加一点点。由于电路与使用100W的灯泡不匹配，引起线路的损耗相应增加，大灯两端的电压将下降，导致线路负荷增大，大灯总成，埋下事故隐患。结论：改装简单，花费低，效果差，大灯总成报价，不安全，大灯总成价格，不推荐。增光线是在大灯与电瓶之间引入两条可由继电器控制通断的较粗的电线，其增光原理就是降低线路的电压损失，使实际电瓶电压加到大灯两端的电压基本接近，所以略微有增光效果，但大灯亮度随发动机转速变化而变化，对于线路老化的车子效果较为明显。结论：改较简单，花费较低，效果一般，安全，推荐。

(3)新型高亮度弧光灯：这种灯的灯泡里没有传统的灯丝。取而代之的是装在石英管内的两个电极。管内充有氙及微量金属(或金属卤化物)，当在电极上有足够的引弧电压时(5000~12000V)，气体开始电离而导电。气体原子处于激发状态，由于电子发生能级跃迁而开始发光。0.1s后，电极间蒸发了少量水蒸气，电源立即转入水蒸气弧光放电，待温度上升后再转入卤化物弧光灯工作。点燃达到灯泡正常工作温度后，原厂大灯总成，维持电弧放电的功率很低(约35w)，故可节约40%的电能。

反射镜的作用是很大限度地将灯泡发出的光线聚合成强光束，以增加照射距离。反射镜的表面形状呈旋转抛物面，一般由0.6~0.8mm的薄钢板冲压而成或由玻璃、塑料制成。其内表面镀银、铝或镀铬，然后抛光处理；灯丝位于反射镜的焦点处，其大部分光线经反射后，成为平行光束射向远方。无反射镜的灯泡，其光度只能照清周围6m左右的距离，而经反射镜反射后的平行光束可照清远方100m以上的距离。经反射镜后，尚有少量的散射光线，其中向上的完全无用，向侧方和下方的光线则有助于照明5~10m的路面和路缘。

增明五征配件(图)-大灯总成价格-大灯总成由五莲县增明农机配件经销部提供。五莲县增明农机配件经销部(www.wuzhengpeijian.com)为客户提供“五征配件,五征农用三轮车配件”等业务，公司拥有“五征配

件,五征农用三轮车配件”等品牌,专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询,联系人:赵增明。同时本公司(www.rzwzpj.com)还是从事奥驰驾驶室,五征奥驰驾驶室,奥驰驾驶室厂家的厂家,欢迎来电咨询

。