

无泄漏AF泡沫泵 强能工业泵厂

产品名称	无泄漏AF泡沫泵 强能工业泵厂
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

2QV-AF泡沫泵

买好泵 到强能工业泵制造厂！

2QV-AF泡沫泵

:: 产品介绍 ::

产品规格：

口径：50 ~ 200mm

流量：20 ~ 650m³/h

扬程：5 ~ 30m

:: 2QV-AF泡沫泵结构图::

产品特点:

2QV-AF无泄漏AF泡沫泵该泵泵头为双泵壳结构，过流部件采用硬镍、高铬或橡胶材料，其传动部分与SP（R）型泵通用。

漏斗装料箱为钢板结构件，根据输送介质的不同,可覆盖内衬，泵出口位置可按45度间隔变化。该泵在工作时能有效地消除浆体中的泡沫。在来料不足的情况下仍能正常工作。

应用范围：适用于各种浮选工艺流程中，是输送泡沫类浆体的理想型泵。输送能力远远超过其它形式的产品，并且不需任何轴封和轴封水。

2QV-AF泡沫泵清水性能曲线

泡沫泵简介：

泡沫泵，通俗来讲，就是能够在一些工业生产活动中运输泡沫的设备。比如浮选工业在矿浆中会有泡沫出现，这样在选矿中普通渣浆泵就不适合输送这种具有泡沫的矿浆，这时候就用到泡沫泵了。其实，泡沫泵也属于离心渣浆泵的一种。它主要应用于各种浮选工艺流程中，是输送泡沫类浆体的理想型泵。输送能力远远超过其它形式的产品，并且不需任何轴封和轴封水。

石家庄强能工业泵制造有限公司专业生产脱硫泵以及过流部件。我公司产品销往全国各电厂、磷肥厂、化工厂、选矿场、航道局等企业，赢得了广大用户的认同和美誉。如需咨询请点击联系客服。

AF系列泡沫泵结构简单、通用化程度高，安装使用方便。

1 传动部分：该型泵传动部分与SP、SPR系列渣浆通用，轴承体上安装有电机座或电极架，即可以采用直接传动或间接传动，可以方便地更换皮带轮，用来改变泵的转速，以满足工况变化。

2 料箱采用钢结构，设有切向进口和溢流箱，溢流箱可以方便地把多余来料再送回料池，切向进口可使物料迅速的进入泵内并消除部分泡沫。

3 泵头：泵头结构与AH系列渣浆泵通用。为双泵壳结构，其泵体、泵盖、前护板等与AH系列相同口径的渣浆泵通用。

根据输送介质的不同，过流部件材料可采用：金属、橡胶或其它非金属材料，对于金属材料，其泵体、泵盖、护套、前护板等与AH系列系统口径渣浆泵通用。对于橡胶或其它非金属材料，前护套、后护套等与AHR系列相同口径的渣浆泵通用。

AF型泡沫泵结构包括：泵体、泵盖、前护板、护套、叶轮、护板、料箱、轴、轴承体、轴承、迷宫套、轴套、轴承、端盖、甩油环组成。