

高频真空木材烘干机 齐奥干燥设备

产品名称	高频真空木材烘干机 齐奥干燥设备
公司名称	潍坊齐奥干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县城北工业园
联系电话	15244449666 15244449666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊齐奥干燥设备科技有限公司

齐奥木材碳化

齐奥干燥木材碳化木机器结构说明

为了克服现有技术的不足，泉州真空木材烘干，提供一种碳化效果好、生产的木材快速碳化抛光一体装置。为了实现上述目的，本机采用以下技术方案一种木材快速碳化抛光一体装置，包括机架及设于机架上的碳化机构、抛光机构及设于碳化机构前后两侧的引导机构，位于前侧的引导机构前方设有一定位机构；引导机构包括上排引导轮、下排引导轮及缓冲架，上排引导轮与下排引导轮之间设有供木条穿过的间隙；上下排引导轮各自转轴的一端通过传动链与电机传动连接；缓冲架包括架体、弹簧组件及卡槽，引导轮的外表面沿轴向设有沟槽；上下排引导轮的转轴靠近传动链的一侧通过一滑动套设于缓冲架的卡槽内，滑动套与卡槽内壁滑动配合；位于上方的滑动套通过所述弹簧组件与架体连接；

厂家直销红木真空注蜡机干燥机木材注蜡机红木干燥设备木材烘干设备

适用范围

该烘干机特别适用于厚的、硬的、大断面方木（用常规干燥方法需要很长时间）名贵木材如紫檀木、鸡翅木、黄花梨、红酸枝木等的干燥。同时也适用于小批量、加急木材返潮后的二次干燥。

成为同类行业中深受客户欢迎和信赖的厂家。

我们坚信“重质量，讲信誉，优服务”的经营理念，真诚地与朋友们携手共进，创造美好未来。

外形尺寸：根据场地产量定制

箱体材质：彩钢板 内层铝合金板

中间龙骨：镀锌方管

保温材料：岩棉

风机功率：三相电机（H级）根据烤房大小配置

加热方式：柴 煤 电

配电方式：三相四线

排潮方式：风机强制排潮

控制系统：全（半）自动智能烘干控制柜

进料方式：手工

烘干水分：12%以下

整机重量：定制（型号不同重量差异）

烘干物料范围：

适用范围：红木、硬杂木、木板、木条、木方、木皮、木材、家具二次烘干等。

产品特点：

1.加热均匀：风机强制风循环，使烘干机内上下温差小，独特的可调式分风多孔板，热风作用于水分子，所以含水量高的部份，吸收热风功率多于含水

量较低的部份。这就是选择性加热的特点，利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥。

2.节能：热风在烘干箱内封闭下降式循环，热，节约能源。热风是直接对物料进行作用，高频真空木材烘干机，因而没有额外的热能损失，炉内的空气与相应的

容器都不会发热，所以热效率极高，木材真空烘干机，生产环境也明显改善。

3.烘干箱内温度自控，湿度自控，保证烘干所需合适的温湿度(含有自动加热，智能排潮除湿系统，木材真空烘干设备价格，)

4.烘干时间阶梯控制，真正实现自动化管理.有报警器。

5.烘干迅速，湿气排放量大且快。

6.采用低湿恒温烘干，烘干后的产品品质高，色泽好。

7.该机结构合理，安装维护方便，运行平稳，使用简单，寿命长，运行费用低，可视情况选择合理源。（可定做电加热或烧煤、煤电两用等）

控制器操作说明:

1. 温度显示：设定温度为烘箱内自动加热控制范围，一般可设定40-80度，低温加热，高温停止，木材真空烘干罐，木材真空烘干，可保持烘箱恒温。

2. 温度湿度：设定湿度为烘箱内自动排潮控制范围，智能自控模糊排潮，箱内湿度控制误差3%，可自动控制烘箱内湿度。保证潮气适时排除。

3. 时间阶梯控制：H，M，S分别为小时，分钟，秒。本设备选择H（小时）档，设定所需时间即可。时间到设定时间。恒温恒湿保持箱内状态。

4. 风机旋钮：正反转可自动或者手动，真空木材烘干设备，开启后，风机运行。烘箱内温度均匀，烘干效果好。

高频真空木材烘干机-齐奥干燥设备(推荐商家)由潍坊齐奥干燥设备科技有限公司提供。潍坊齐奥干燥设备科技有限公司（www.sdqagz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。齐奥干燥设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临朐县城北工业园，联系人：王义强。同时本公司（www.wfganzaoshebei.com）还是从事临朐木材干燥碳化设备，木材干燥真空设备，木材干燥注蜡机设备的厂家，欢迎来电咨询。